

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS02</b>	Zasklená hliníková stena	1
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 3x otváravo-sklonné kridlo</li><li>- 2x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS03</b>	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 4x otváravo-sklonné kridlo</li><li>- 3x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS04</b>	Zasklená hliníková stena	5
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 3x otváravo-sklonné kridlo</li><li>- 2x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS05</b>	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 4x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 4x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 3x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS06</b>	Zasklená hliníková stena	7
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie protislieňným izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- 4x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 4x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 3x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS07</b>	Zasklená hliníková stena	3
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 3x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 3x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 2x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS08</b>	Zasklená hliníková stena	4
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 4x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 4x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 3x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS10</b>	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie protislieňným izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 3x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 3x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 2x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS11</b>	Zasklená hliníková stena	1
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 2x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 2x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 2x pevné zasklenie s požiarou odolnosťou EW 15</li><li>- 2x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS18</b>	Zasklená hliníková stena	2
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie protislieňným izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- 3x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 3x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 2x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS19</b>	Zasklená hliníková stena	12
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie protislieňným izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- 4x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 4x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 3x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS20</b>	Zasklená hliníková stena	8
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie protislieňným izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- 3x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 3x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 2x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS01</b>	Zasklená hliníková stena	1
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 2x otváravo-sklonné kridlo</li><li>- 1x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS09</b>	Zasklená hliníková stena	1
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 71% solárny faktor g = 51%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- trieda bezpečnosti RC2</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 2x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 2x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 1x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POČET KUSOV
<b>ZS27</b>	Zasklená hliníková stena	4
GRAFIKA TYPU		
POPIS TYPU		
<ul style="list-style-type: none"><li>- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom</li><li>- farba rámu: prachová sivá, RAL 7037</li><li>- zasklenie protislieňným izolačným trojsklom: svetelná priestupnosť TI = 64% solárny faktor g = 35%</li><li>- Ug = 0,6 W/(m2.K)</li><li>- UW = 1,0 W/(m2.K)</li><li>- opatrené bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou</li><li>- 2x otváravo-sklonné kridlo (vrchné)</li><li>- 2x sklenné kridlo (spodné)</li><li>- 1x medziokenná výplň</li><li>- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu</li><li>- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7037</li><li>- pohľad z exteriéru</li></ul>		

<b>POZNÁMKY:</b>																																								
<ul style="list-style-type: none"><li>- PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE NÚTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !!!</li><li>- PRED VÝROBOU OKIEN JE NÚTNÉ JEDNOTLIVÉ VÝBY OKONZULTOVAŤ S INVESTOROM !!!</li><li>- INTERIÉROVÉ TIENIACE PRVKY BUDÚ UPRESNENÉ PODĽA VÝBERU INVESTORA</li><li>- NA VŠETKY OTVÁRAVÉ ČASTI OKIEN OSADIŤ SIETKU PROTI HMYZU</li><li>- PRI NESPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NÚTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY</li><li>- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NÚTNÉ NARABAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE</li></ul>																																								
± 0,000 m.n.m. = EXISTUJÚCA PODLAHA NA PRÍZEMÍ																																								
<table><tr><td rowspan="5"></td><td>INVESTOR:</td><td>Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 10 Košice</td></tr><tr><td>MIESTO STAVBY:</td><td>Cottbuská 13, Košice 2 - sídlisko KVP, Košický kraj</td></tr><tr><td>AUTOR:</td><td>ING. JOZEF GONOS</td></tr><tr><td>ZOD.PROJEKTANT:</td><td>ING. JOZEF GONOS</td></tr><tr><td>PROJEKTANT:</td><td>Ing. Lenka Matejová, Ing. arch. Marek Paľo</td></tr><tr><td colspan="3">STAVBA: <b>KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA POLIKLINIKY KVP V KOŠICIACH</b></td></tr><tr><td colspan="3">STAVEBNÝ OBJEKT: <b>SO 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE</b></td></tr><tr><td colspan="3">NÁZOV VÝKRESU: <b>Výkaz ext. zasklených stien ZS1-ZS21, ZS18-SZ20, ZS27</b></td></tr><tr><td>DIEL:</td><td>ARCH.Č.</td><td>FORMAT:</td></tr><tr><td>ASR</td><td>1513</td><td>10 x A4</td></tr><tr><td colspan="2">DÁTUM:</td><td>MIERKA:</td></tr><tr><td colspan="2">10/2022</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td colspan="3">Č. VÝKRESU: <b>1513-01-ASR-26</b></td></tr><tr><td colspan="3">TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA</td></tr></table>				INVESTOR:	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 10 Košice	MIESTO STAVBY:	Cottbuská 13, Košice 2 - sídlisko KVP, Košický kraj	AUTOR:	ING. JOZEF GONOS	ZOD.PROJEKTANT:	ING. JOZEF GONOS	PROJEKTANT:	Ing. Lenka Matejová, Ing. arch. Marek Paľo	STAVBA: <b>KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA POLIKLINIKY KVP V KOŠICIACH</b>			STAVEBNÝ OBJEKT: <b>SO 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE</b>			NÁZOV VÝKRESU: <b>Výkaz ext. zasklených stien ZS1-ZS21, ZS18-SZ20, ZS27</b>			DIEL:	ARCH.Č.	FORMAT:	ASR	1513	10 x A4	DÁTUM:		MIERKA:	10/2022		1 : 50	Č. VÝKRESU: <b>1513-01-ASR-26</b>			TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA		
	INVESTOR:	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 10 Košice																																						
	MIESTO STAVBY:	Cottbuská 13, Košice 2 - sídlisko KVP, Košický kraj																																						
	AUTOR:	ING. JOZEF GONOS																																						
	ZOD.PROJEKTANT:	ING. JOZEF GONOS																																						
	PROJEKTANT:	Ing. Lenka Matejová, Ing. arch. Marek Paľo																																						
STAVBA: <b>KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA POLIKLINIKY KVP V KOŠICIACH</b>																																								
STAVEBNÝ OBJEKT: <b>SO 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE</b>																																								
NÁZOV VÝKRESU: <b>Výkaz ext. zasklených stien ZS1-ZS21, ZS18-SZ20, ZS27</b>																																								
DIEL:	ARCH.Č.	FORMAT:																																						
ASR	1513	10 x A4																																						
DÁTUM:		MIERKA:																																						
10/2022		1 : 50																																						
Č. VÝKRESU: <b>1513-01-ASR-26</b>																																								
TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA																																								