

LEGENDA EL

	hlavný prívod a trasa spoločne vedených káblov
	svetelné obvody, kábel CYKY-J ...x1,5 mm2
	zásuvkové obvody a obvody spotrebičov 230 V, kábel CYKY-J 3x2,5 mm2
	zásuvkové obvody a obvody spotrebičov 400 V, kábel CYKY-J 5x2,5 mm2
	ochranné pospojovanie CY 6 mm2
	jednopolový spínač; radenie 1; 10 A/250 V; IP 20
	sériový prepínač; radenie 5; 10 A/250 V; IP 20
	striedavý prepínač; radenie 6; 10 A/250 V; IP 20
	krížový prepínač; radenie 7; 10 A/250 V; IP 20
	jednopolový vypínač; radenie 1; 10 A/250 V; IP 44
	sériový prepínač; radenie 5; 10 A/250 V; IP 44
	sporákový spínač so signal.; 20 A; 400 V; IP 20
	jednofázová zásuvka 16 A/250 V; IP 20
	jednofázová dvojzásuvka 16 A/250 V; IP 20
	jednofázová zásuvka; 16 A/250 V; IP 44
	LED svietidlo stropné, max.18 W; IP 20
	LED svietidlo nástenné, max. 18 W; IP 20
	LED svietidlo stropné, max.18 W; IP 21, alebo IP 22
	LED svietidlo nástenné, max. 18 W; IP 21 alebo IP 22
	LED svietidlo nástenné, max.18 W; IP 44 so zabudovaným pohybovým a súmrakovým spínačom
	LED panel (119,5x29,5 cm), 40 W; 230V, IP 20
	LED svietidlo stropné, (2xLED trubica) 230V, 42 W; IP 65
	LED svietidlá núdzového osvetlenia, 230 V, 2 W, s piktogramom s vlastným záložným zdrojom na dobu 1 hod.
	štvorvodičové vývody pre osvetlenie (luster)
AP	automatická práčka
SP	elektrická sušička prádla
SE	kuchynský elektrický sporák
DIG	zásuvka 16A/250V, IP20 pre digestor
PK	plynový nástenný kotol (typ podľa dokumentácie UV)
EKR	ekvitermická kaskádová regulácia (typ podľa dokumentácie UV)
SÚV	stanica na úpravu vody (typ podľa dokumentácie UV)
CČ	cirkulačné čerpadlo TUV
SOL	solárna jednotka - solárny regulátor
 SB-STOP	havarijné stop tlačítko s aretáciou v krabici so sklom (STOP)
EZS	elektronický zabezpečovací systém+kamerový systém
RE	elektromerový rozvádzač
RH	hlavný rozvádzač
HOP	hlavná ochranná prípojnica
R1	elektrický rozvádzač R1
R2	elektrický rozvádzač R2
R3	elektrický rozvádzač R3
RK	elektrický rozvádzač kotolne RK