

POPIS NAVRHOVANEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKA Pr1:

- PRED REALIZÁCIOU OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ PRESNÉ ZAMERANIE SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE
- PRED REALIZÁCIOU OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, ČO ZABEZPEČÍ REALIZÁTOR STAVBY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKA: 1x ZÁKLADNY ANTIKORÓZNY NÁTER + 2 x VRCHNÝ NÁTER FARBA PRACHOVÁ SIVÁ RAL 7037
- OCELOVÉ STĹPY SÚ KOTVENÉ CEZ KOTEVNÉ PLATNE O HR. 15 mm NA CHEMICKÚ KOTVU DO EXISTUJÚCEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE (bližší popis vo vyššom stupni PD)
- PREPOJENIE EXISTUJÚCEJ PODESTY S NOVOVYTVORENOU POMOCOU CHEM. KOTIEV (bližší popis vo vyššom stupni PD)
- ODVODNENIE PRÍSTREŠKA RIEŠENÉ HRANATÝM ODKVAPOVÝM SYSTÉMOM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, PLECH HR. 0,6 mm
- CELKOVÁ ORIENTAČNÁ HMOTNOSŤ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE = 600 kg

- 1 - OCELOVÉ ZÁBRADLIE, UCHYTENIE ZVAROM NA OCELOVÉ STĹPY
- MADLO Z PLNÉHO OBDĽŽNIKOVÉHO OCELOVÉHO PROFILU, ŠÍRKA 50 mm, VÝŠKA 15 mm
 - VÝPLŇ ZÁBRADLIA Z ŤAHOKOVU S KOSOŠTVORCOVÝMI OKAMI, HR. 1 mm

- 2 - ZASKLENIE JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÝM SKLOM SO SAMOČISTIACOU SCHOPNOSŤOU, HLINÍKOVÝ RÁM S UCHYTENÍM O OCELOVÚ KONŠTRUKCIU

- 3 - STREŠNÁ KRYTINA ZO SKLENENÝCH TABÚL O HR. 12 mm, SO SAMOČISTIACOU SCHOPNOSŤOU

S1 - ŠÍKMÝ STĹP Z SHS 80x80x5 mm, DL. 2,330 m, MNOŽSTVO 2 KS

S2 - STĹP Z SHS 80x80x5 mm, DL. 3,70 m, MNOŽSTVO 2 KS

N1 - NOSNÍK 60x80x5 mm, DL. 2,725 m, MNOŽSTVO 6 KS

N2 - NOSNÍK 80x120x6 mm, DL. 3,290 m, MNOŽSTVO 3 KS

KOTEVNÉ PLATNE S ROZMEROM 300x300x15 mm, MNOŽSTVO 6 KS



POZNÁMKY

Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VECNÝCH DŮVODOV V ZÁUJME DOSIAHNUTIA VÁČŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVOVAŤ NORMÁM Z HĽADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ UVEDENÉ AKO PRÍKLADY A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2006 ZB.Z. MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKEJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

UPOZORNENIE

PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY DO VŠETKÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU, STRECHY A ZÁKLADOV. VZHĽADOM NA NAVHOVANÉ REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE ODPORUČAME PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE VYPRACOVAŤ TAKÉTO SONDY PRE POTREBY OVERENIA JEDNOTLIVÝCH SKLADIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ZISTENIA SÚČASNÉHO STAVU DANÝCH KONŠTRUKCIÍ! PRED REALIZÁCIOU RYHY OKOLO CELÉHO OBJEKTU JE NUTNÉ PREVERIŤ HĽBKU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STIEN LOGGIÍ. PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH JE NUTNÉ DBAŤ NA OCHRANU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRED PODKOPANÍM!

R1 - REVÍZIA Č. 1 Z DŇA 17.02.2024 - NÁVRH SCHODISKOVÝCH ŠÍKMÝCH PLOŠÍN S OZNAČENÍM 1 A 2, NOVÉ EIÉROVÉ SCHODISKO PRI HLAVNOM VSTUPE, ÚPRAVA OCELOVÉHO PRÍSTREŠKU PRI HLAVNOM VSTUPE

± 0,000 = PÔVODNÁ PODLAHA NA 1.NP

 Architektonická kancelária Š. Kukuru 12, MICHALOVCE www.jegon.sk +421 (0)96 6433457	INVESTOR:	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves		
	MIESTO STAVBY:	ulica Slovenská 56/2551,k.ú. Spišská Nová Ves, p.č. 54, 89/3		
	AUTOR:	Ing. Jozef Gonos		
	ZOD.PROJEKTANT:	Ing. Jozef Gonos		
PROJEKTANT:	Ing. Mária Albrechtová			
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU			
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 01 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT		Č. PARE
NÁZOV VÝKRESU:		Ocelový prístrešok pri hlavnom vstupe		
DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
ASR	1504	4xA4	10/2022	Jak je ukázané

STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA

Č.VÝKRESU: 1504-01-ASR-18R1

