

[illegible]

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP						
OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
138	SKLAD	9,52	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	
139	WC DETÍ	3,86	laminát. podlaha	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
140	BEZBARIÉROVÉ WC	3,64	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
141	ZADVERIE	3,26	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	umývateľný náter
142	KUCHYNKA	7,92	dlažba protišmyk.	stierka + maľba	stierka + maľba	umýv.n.+ker.obkl.
143	ŠATŇA PERSONÁL	6,60	PVC	stierka + maľba	stierka + maľba	
144	SKLAD	2,46	PVC	stierka + maľba	stierka + maľba	
145	CHODBA	3,21	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	
146	ŠATŇA DETÍ	14,93	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	
147	UMÝVÁREŇ DETÍ	12,80	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
148	HERNÁ 3	100,52	PVC	SDK + maľba	SDK + maľba	koberec+umýv.n.
149	WC DETÍ	3,75	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
150	CHODBA	3,24	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	
151	WC	1,06	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
152	SKLAD	0,63	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	
153	UMÝVÁREŇ PERSONÁL	3,84	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
154	SKLAD	6,70	cementový poter	stierka + maľba	stierka + maľba	
155	CHODBA	18,13	terazzo dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	umývateľný náter
156	ZADVERIE	4,35	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	
157	SKLAD RIADU	3,76	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
158	NÁKLADNÝ VÝŤAH KUCHYNE	4,45	PVC	stierka + maľba	stierka + maľba	
159	KUCHYŇA	28,49	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
160	SKLAD	14,99	PVC	stierka + maľba	stierka + maľba	
161	PRIJEM TOVARU	5,06	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
162	SKLAD	5,04	PVC	stierka + maľba	stierka + maľba	
163	CHODBA	9,09	terazzo dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	
164	SKLAD	4,14	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
165	KUCHYNSKÝ ODPAD	2,49	PVC	stierka + maľba	stierka + maľba	umývateľný náter
166	SKLAD	7,27	PVC	stierka + maľba	stierka + maľba	
167	KANCELÁRIA	8,87	PVC	stierka + maľba	stierka + maľba	
168	KANCELÁRIA	10,86	laminát. podlaha	stierka + maľba	stierka + maľba	
169	ŠATŇA PERSONÁL	7,58	PVC	stierka + maľba	stierka + maľba	
170	PREDSEŇ	1,10	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad
171	WC	0,99	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	umývateľný náter
172	UPRATOVAČKA	1,55	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	umývateľný náter
173	UMÝVÁREŇ PERSONÁL	5,66	keramická dlažba	stierka + maľba	stierka + maľba	keramický obklad

MIESTNOSŤ Č. 138, 140:

- KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ INTERIÉROVÁ DLAŽBA HR. 8 mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO HR. 2 mm
- SYSTÉMOVÉ RIŠENIE S FLEXIBILNOU HYDROIZOLAČNOU INTERIÉROVOU STIERKOU - M.Č. 140
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SAMONIVELIZAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA HR. 30 mm

REALIZOVÁŤ REPROFILÁCIU BETÓNOVÉHO VYVŔNÁVACIEHO SCHODU PRI VEDĽAJŠÍCH VSTUPOCH DO BUDOVY:

- ODSTRÁNENIE ZDEGRADOVANÉHO BETÓNU TLAKOVOU VODOU
- MALTOVÁ ZMES NA VYTVORENIE ADHÉZNEHO MOSTÍKA
- REPROFILÁČNÁ MALTA (NANESENÁ DO ČERSTVEJ VRSTVY ADHÉZNEHO MOSTÍKA)
- BETÓNOVÁ STIERKA HR. 5 mm
- 2 x OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU

(K1) KERAMICKÝ PREDPĚTÝ PREKLAD 145/71/1250 mm - SPOLU 2 KS

POZNÁMKA:

- KONŠTRUKCIE DOTKNUTÉ REALIZÁCIOU NOVEJ KANALIZÁCIE JE POTREBNÉ DAŤ DO PŮVODNÉHO STAVU, VYBÁRANÉ MURIVO ŠA
- NAHRADIŤ SACHTOVŮU PŘEDSADENOU STĚNU HR. 100 mm - VÍD LEGENDE
- DOBETONOVAT VÝBUDNÉ ZÁKLADY, REALIZOVAT ZHUTNĚNÝ ZÁSTY RYH, NOVÝ PODKLADNÝ BETÓN C25/30 VYSTUŽENÝ
- KARI ROHOŽŮU Ø 8-100/100 mm, REALIZOVAT HYDROIZOLAČNÍ STIERKU DOVOZLOŽKŮU PROTI VODE A ZEMEL VILKOSTI,
- REALIZOVAT NOVÝ PODKLAD - BETONOVÝU NAZANIMU + NAŠLAPNÁ VRSŤVU PODLA LEGENDY MIESTNOSTI - V MIESTNOSTIACH S N
- REKVALIZOVAT I BOB NÁŠLAPNÍ VRSŤVU A REALIZOVAT SYSTÉMOVÉ PŘÍČENÉ S GLEBIVÍU NA HYDROIZOLAČNÍU (KUPRISPOHŮU) S

 - JESTVUJUJE KONŠTRUKCIE
 - DOMUROVKY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
 - ŠACHTOVÁ PREDSEDANÁ STENA HR. 100 mm - PODKONŠTRUKCIA CW-UW75 + OPLÁŠENIE DF 2x12,5mm

TEPELNÁ ISOLÁCIA:

- FASÁD - MINERÁLNA VLNÁ FASÁDNA - hr. 160 mm
- OŠTENIA OTVOROV- MINERÁLNA VLNÁ FASÁDNA - hr. 30 mm
- NADPRAŽIA OTVOROV- MINERÁLNA VLNÁ FASÁDNA - hr. 50 mm
- SOKEL + ZÁKLADY - XPS -EXTRUDOVANÝ POLYSTYREÉN - hr. 100 mm +160mm
(do výšky min. 500mm a max. 600mm na ÚT)

VO MIESTE BLESKOZVODU SOKEL ZATEPLÍ HYDROFOBIZOVANOU KAMENNÝMI VLNAMI V ROZSAHU 100 mm NA KAŽDÚ STRANU OD BLESKOZVODU

- STRECHA - EPS 200 S - priemerňa hrúbka 400 mm V SPÁDE 2,0 %

 ÚPRAVA TERÉNU VYTVORENÍM ŠTRKOVÉHO PÁSU celkovej šírky 500mm OKOLO OBJEKTU DO HĽBKY cca 400mm S LEMOVANÍM BETÓNOVÝM CHODNÍKOVÝM OBRUBNÍKOM

NOVONAVRHOVANÝ STAV:


- REALIZOVATĽ OČISTENIE SKLA A OBVODOVÝCH STIEN TLAKOVOU VODOU + VYSPRAVENIE PŮVODNEJ VONKAŠEJ OMIETKY NA 30
- REALIZOVATĽ V MIESTE NAVRHOVANEHO SKLA CELOPOŠŤNÉ PENETRÁCIA + FLEXIBILNÉ LEPIDLO SO SKLOTĚTILNOU MŘÍŽKOU
- **K1** OPLECHOVANIE PARAPETU POPLASTOVANÝM PLECHOM V ZMYSLE STN 73 36 10 - S_{KP} = 96,5 mm
- **K1*** OPLECHOVANIE PARAPETU POPLASTOVANÝM PLECHOM R.Š. 230mm - 2,5 mm (v mieste zapltenia parapetu hr. 120 mm pri skríni VSD
- ÚPRAVA TERÉNU VYTVORENIEM ŠTRKOVÉHO PÁSU celkovej šírky 500 mm OKOLO OBJEKTU

DO HLBKÝ ZA 400mm (celkom : **49,0 m**) S LEMOVANÍM BETONOVÝM CHODNÍKOVÝM OBRUBNÍKOM (celkom dĺžka=**140,0 m**)

- NAVRHOVANO BEZBARIEROVÉ MO (MIESTNOST 140) REALIZOVAŤ PODLAŽIA POŽIADAVKY VÝHLÁŠKY 532/2002 Z.z.:
- Z VNÚTORNEJ STRANY DVERÍ UMIESTNIť VODRODNOVE DŮŽADIA, ŽAMOK MUSÍ BYť ODIŠTENÝ AJ Z VONKAŠEJ STRANY
- VÝŠKA HORNEJ HRANY ZACHODOVEJ MISY OSADIť PRE MIŠOBILNÝCH OD PODLAHY MUSÍ BYť 500 mm
- PO OBOCH STRANÁCH ZACHODOVEJ MISY OSADIť SKLOPNÉ DŮŽADIA DL. 800 mm VO VZAJOMNEJ VZDIALENOSTI 600 mm
AJ VO VÝŠKE 780 mm NAD PODLAHOU.
- UMIŠVADLO PRE MIŠOBILNÝCH OSADIť 870 - 900 mm NAD PODLAHOU (HORNÁ HRANA). VEDLA UMIŠVADLA OSADIť SKLOPNÉ
DŮŽADIA DL. 600 mm VO VZDIALENOSTI 100 mm OD UMIŠVADLA.
- NA VOJNEJ STENE OSADIť ZKŮDIA O SKLOPNÝ ODKLADÁČI PLOCHO
- VÝŠKA DŮŽADIA PRE OSADIť 1000 mm NAD PODLAHOU.

- V NAVRHOVANOM BEZBARIÉROVOM WC REALIZOVAŤ VNÚTORNOU HYDROIZOLÁCIOU STIERKU POD KERAMICKÝ OBLAD A DLAŽBU
- REALIZOVAŤ NÁPOJENIE NOVÝCH PRÍPOJOVACÍCH ROZVODOV PITNEJ VODY A TEPELJÉJ VODY K NAVRHOVANÝM ZARIADOVACÍM PREDMETOM (UMÝVADLO A BEZBARIÉROVÉ WC) NA JESTVUJÚCEJ POTRUBIA
- REALIZOVAŤ ODMYV SPÁSKOVÝJ VŮD DO JESTVUJÚCEJ VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE
- REALIZOVAŤ SANÁCIU TRHLÍN - OSEKAŤ OMIETKU DO ZDRAVÉHO MATERIÁLU, OČISTIŤ PODKLAD OD PRACHU, OŠETRIŤ HLBKOVOU PENETRACIU, TRHLINY VYSYPÁVŤ TMELOM NA TRHLINY PRÍP. FLEXIBILNÝM LEPIDLOM TR. CZTE (PRÍ HLBSÍCH TRHLINÁCH POSTUPOVAŤ PO VRSTVÁCH), DO ČERSTVEJ TMELI VTLÁČIŤ SKLOTEXTILNÚ MREŽKOVU PÁSKU S PRESAHOVANÍM TRHLIN 10 cm NA KAŽDÚ STRANU.

- PRED REALIZÁCIU VNÚTORNÝCH STEROV PREKLOSTĚTE CELOPOŠŤNÉ PENETRAČNÝ NÁTER
+ VYSPRÁVENIE FLEXIBILNÝM LEPIDLOM SO SKLOTEXTILNÝM MREŽKOU - STROPY NA 10 % VNÚTORNÉ STENY NA 30 %
- ÚPRAVU POVRCHOV STĚN A STROPOV REALIZOVÁŤ PODLA LEGENDY MIESTNOSTI; V MIESTE DILATÁCIE POUŽÍŤ DILATAČNÝ PROFIL
- V HERNIACH M.Č. 121 A 148 REALIZOVÁŤ VYSPRÁVKY SDK PO STAVEBNÝCH ZÁSADÁCH
- REALIZOVÁŤ PENETRAČNÝ NÁTER A MALBU STĚN A STROPOV VŠETKÝCH PRIESTOROV MŠ
- NA EXPONOVANÝCH MIESTACH ROHY STĚN OPATRIŤ OCHRANNÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI
- V MIESTNOSTIACH 130, 132, 138, 140, 145, 146 REALIZOVÁŤ NOVÚ KERAMICKÚ DLAŽBU



ZNAJMA 1	1	POPS	DATUM	VYPRACOVAN	Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov. Dokumentácia bola odovzdaná prijímateľovi vo osobnej podobe a bez písomného súhlasu autorov nesmie byť kopírovaná alebo poskytovaná tretím stranám. Akékoľvek porušenie bude predmetom žaloby.		SEEP spol. s r.o. PROJEKTOVA A INŽ. ČINNOSŤ Iľkútalská 15, 040 12 Košice tel. 0905/554 435, seep.kosice@gmail.com
ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. ZVARA			Miesto: Košice - Staré Mesto				
VYPRACOVAN: Ing.arch. R. ZVARA			OKRES: Košice - I				
INVESTOR: MESTO KOŠICE			ZAK.ČÍSLO: 1259 - 036				
Zníženie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ Žadielska 4, Košice PODORYS 1.NP - NOVÝ STAV					DÁTUM: 07/2026 FORMÁT: 6 x A4 MIERKA: 1:100		
					Č. VÝKR. 9		