

SITUÁCIA - SKUTKOVÝ STAV A BÚRACIE PRÁCE



PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE.
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ TIETO VYHLADAT A VYTČIT.
PRI ICH SÚBEHU A KRIZOVANÍ DODRŽAT STN 73 6005

LEGENDA :

- Nadzemné elektrické siete
- Nadzemné oznamovacie vedenie
- VO
- Podzemné elektrické vedenie - VO
- Podzemné elektrické vedenie - NN
- Podzemné elektrické vedenie - VN
- DOK: MTS
- Podzemné oznamovacie vedenie
- DN100
- Vodovod
- DN90
- Kanalizácia
- DN150
- Plyn
- DN100
- Teplodod

PREDMETOM BÚRACÍCH PRÁČ NIE JE :

NIEKTORÉ PLOCHY A ICH VYUŽITIE OSTÁVA PÔVODNÉ A NEBUDE SA ANI VYBÚRAVAŤ ANI UPRAVOVAŤ:

- DETSKÉ IHRISKO
- STREDOVÉ SCHODISKO TERÉNE
- BASKETBALOVÉ IHRISKO
- IHRISKO PRE FITNESS A WORKOUT
- VENČOVIŠKO
- PÔVODNÉ LAVIČKY / 2 KS DEMONTOVAŤ V BLÍZKOSTI PIESKOVISKA /
- ZELENÉ BLUDISKO
- BETÓNOVÉ BLUDISKO / ÚPRAVA SA TÝKA IBA PODLAHY /

LEGENDA :

BÚRACIE PRÁCE :

- B1 1873 m2 VYBÚRANIE LIATÉHO ASFALTU CHODNÍKA , PODŁOŽIA CHODNÍKA A OBRUBNÍKOV / SKLADBA - ASFALT 50 mm , BETÓN 150 mm , ŠTRKOVÉ PODŁOŽIE 100 mm / OBRUBNÍK PARKOVÝ V BETÓNE
- B1 291 m2 VYBÚRANIE LIATÉHO ASFALTU POVRCHU DOPRAVNÉHO IHRISKA , PODŁOŽIA IHRISKA / SKLADBA - ASFALT 50 mm , BETÓN 150 mm , ŠTRKOVÉ PODŁOŽIE 100 mm /
- B2 320 m2 VYBÚRANIE CHODNÍKA SO ZÁMKOVEJ DLAŽBY NČELÍ PLAST/ A PARKOVÝCH OBRUBNÍKOV / SKLADBA - BET.DLAŽBA 60 mm , JEMNÝ ŠTRK 100 mm , ŠTRKOVÉ PODŁOŽIE 150 mm / OBRUBNÍK PARKOVÝ
- B3 98 m2 VYBÚRANIE CHODNÍKA Z PROSTÉHO BETÓNU A PARKOVÝCH OBRUBNÍKOV / SKLADBA - BETÓN 150 mm , ŠTRKOVÉ PODŁOŽIE 150 mm / OBRUBNÍK PARKOVÝ
- B4 148 m2 VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO RIGOLA POZDLŽ CHODNÍKA Z PROSTÉHO BETÓNU , ŠÍRKY 800 mm A HLBY 400 mm / SKLADBA - BETÓN 100 mm V POŁOBLÚKU , ŠTRKOVÉ PODŁOŽIE 150 mm /
- B5 VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA A OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA NA JEDNEJ STRANE ROZMER SCHODISKA 3,1 X 1,9 m POČET STUPŇOV 4
- B6 VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA A OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA PO OBOCH STRANÁCH ROZMER SCHODISKA 3,4 X 1,9 m POČET STUPŇOV 6 , SCHODISKO JE S BETÓNOVÝM NÁJAZDOM PRE KOČIARE
- B7 VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA A OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA PO OBOCH STRANÁCH ROZMER SCHODISKA 3,2 X 3,0 m POČET STUPŇOV 8
- B8 VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA OSAĐENÉHO V TERÉNE ROZMER SCHODISKA 1 X 2,2 m POČET STUPŇOV 8

- B9 ÚPRAVA TERÉNU V OKOLÍ BLUDISKA

- B10 ZRUŠENIE STARÉHO PIESKOVISKA PRE DETI - 1 KS

POZNÁMKA :

BÚRACIE PRÁCE PREVÁDZAŤ STROJNE , ASFALTOVÉ A BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE JE VHDNÉ ROZBÚAŤ STAVEBNÝM STROJOM , KTORÝ VLASTNÍ HYDRAULICKÉ ZBÚJACIE ZARIADENIE . STAVEBNÚ SUŤ NAKLADAŤ DO NAKLADNÝCH AUTOMOBILOV A ODVÁŽAŤ NA SKLADKU STAVEBNÉHO ODPADU . DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ ZVÁŽIŤ VEĽKOSŤ A VÁHU STAVEBNÝCH STROJOV , ABY NEPOŠKODIL OKOLITÉ CHODNÍKY A KOMUNIKÁCIE , PRÍPADNE SI DOČASNE ZREALIZOVAŤ PRÍSTUPOVÚ KOMUNIKÁCIU K STAVENISKU !
PO VYBÚRANÍ KOMUNIKÁCII JE VHDNÉ TIETO PLOCHY ZAVÁLCOVAŤ MALÝM VÁLCOM A PRED NOVÝMI VRSTVAMI ZHUTNIŤ !

REKAPITULÁCIA POVRCHOV :

NEPRIEPUSTNÉ POVRCHY:	
ASFALTOVÉ CHODNÍKY A DOPRAVNÉ ASFALTOVÉ IHRISKO	2164,00 m2
BETÓNOVÉ SCHODISKÁ	24,00 m2
BETÓNOVÉ RIGOLY	148,00 m2
BETÓNOVÉ CHODNÍKY	98,00 m2
BASKETBALOVÉ ASFALTOVÉ IHRISKO	213,00 m2
SPOLU:	2647,00 m2

PRIEPUSTNÉ POVRCHY:	
CHODNÍK SO ZÁMKOVEJ DLAŽBY	320,00 m2
ZELENÉ PLOCHY	7580,00 m2
SPOLU:	7900,00 m2

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa §21.odst. d) zákona č.383/1997 Z.z. ODYSEA c copyright:

Autor Projektu:	ODYSEA - PROJEKT s.r.o. Popradská 58/B , 040 01 KOŠICE Slovenská republika tel: +412 (0)905 327 469 e-mail:odysea.projekt@gmail.com web: www.odysea-projekt.sk	Zodpovedný projektant: Ing.Ladislav Komjathý autorizovaný stavebný inžinier Vypracoval: Bc.Ladislav Komjathý		
Stavba:	REVITALIZÁCIA - KATKIN PARK	Stupeň:	Projekt pre stavebné povolenie	Pečiatka:
Miesto:	KOŠICE - TERASA			Saďa:
Objekt:	SO-01			Formát:
Investor:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD	Dátum:	OKTÓBER 2020	A 2
Diel:	D-Konštrukcie pozemných stavieb /ASR/	Časť:	Stavebná	Číslo výkresu
Názov Výkresu:	SITUÁCIA - BÚRACIE PRÁCE	Mierka:	1 : 500	B-01