





POZNÁMKY:

- PRED REALIZÁCIOU STAVEBNÝCH OTVOROV JE POTREBNÉ OVERIŤ ROZMERY OTVOROV NA STAVBE, PRÍPADNE UPRAVIŤ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV PODĽA KONKRETNÝCH TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA OTVOROVÝCH VÝPLŇÍ
- VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV **KONTROLOVAŤ A SPRESNIŤ** ZAMERANÍM OTVOROV NA STAVBE!!!
- UVEDENÉ CELKOVÉ ROZMERY SÚ **ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV!**
- V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ V PROJEKTE KONTAKTUJTE PROJEKTANTA!
- PRINCÍP KOTVENIA A KONKRÉTNU ŠPECIFIKÁCIU UPRESNIŤ S DODÁVATEĽOM VÝPLŇÍ OTVOROV
- ČLENENIE DVERÍ A SPÔSOB OTVÁRANIA KONZULTOVAŤ S INVESTOROM
- SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ BUDÚ AJ ZÁRUBNE
- VŠETKY OKENNÉ VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE MUSIA SPĽŇAŤ POŽIADAVKY STN EN 73 0540-2/Z1+Z2



AUTOR:	ING. MARIÁN VIAZANKO	RAMESEUM SK s.r.o. marianviazanko@gmail.com mobil: 0908 373 144		
VYPRACOVAL:	ING. MARIÁN VERBŮCZI			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. MARIÁN VIAZANKO	ČASŤ: ASR - ARCH-STAV. RIEŠENIE		
STAVBA:	MODERNIZÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ZŠ A JEJ AREÁLU V MESTE MEDZEV	DÁTUM:	03.2025	SADA:
		FORMÁT:	2xA4	
STAVEBNÍK:	Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev	MIERKA:	1:100	
MIESTO STAVBY:	Medzev, parc. č. 2660/1, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, okr. Košice-okolie	Č.VÝKRESU:	SO05-09	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 05 - DEBARIERIZÁCIA HL. PAVILÓNU			
VÝKRES:	VÝKAZ DVERÍ A OKIEN	STUPEŇ:	OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV	

OZNAČ. PRVKU	ROZMER DVERÍ	STAVEBNÝ OTVOR	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK A POPIS PRVKU	POČET				POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU	
<div>D-01</div> <div>P</div>	900x1970	1000x2020	<div></div> <div>Jednokrídlové vnútorné dvere - plné; Kridlo: drevené, farba: drevodekor (podľa investora); Zasklenie: bez zasklenia; Zadlabávacia zámka s cylindrickou vložkou; Drevená obložková zárubňa hr. 125 mm, -farba: podľa dekoru dverí</div>	-	-	1	1	
<div>D-01</div> <div>L</div>				-	1	7	8	
<div>D-02</div> <div>P</div>	900x1970	1000x2020	<div></div> <div>Jednokrídlové vnútorné dvere - plné; Kridlo: drevené, farba: biela (resp. podľa investora); Zasklenie: bez zasklenia; Zadlabávacia zámka s cylindrickou vložkou; Drevená obložková zárubňa hr. 100 mm, -farba: podľa dekoru dverí</div>	-	1	-	1	
<div>D-02</div> <div>L</div>				-	-	-	-	
<div>D-03</div> <div>L</div>	900x1700	1000x1750	<div></div> <div>Jednokrídlové vnútorné dvere - plné; Kridlo: drevené, farba: biela (resp. podľa investora); Zasklenie: bez zasklenia; Zadlabávacia zámka s cylindrickou vložkou; Drevená obložková zárubňa hr. 100 mm, -farba: podľa dekoru dverí</div>	1	-	-	1	
<div>O-01</div>	750x750	<div></div>	<div>Okno jednokrídlové - otváravo-sklopné; Rám: plastový, $U_f = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, farba interier: RAL 9010 (biela); farba exteriér: RAL 9010 (biela); Zasklenie: izolačné trojsklo, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, $g = 60\%$; Dištančný rámček: $\Psi_g = 0,036 \text{ W/(m.K)}$;</div>	-	2	-	2	