



• MOSTAT, spol. s r.o.
• Belehradská 18
• 040 13 Košice
• Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa

02124/3039-22

01.04.2024

Naše číslo

OU-TV-OCDPK-2024/006367-002

Vybavuje/linka

Mgr. Beáta Jožiová/

+421 56/6682021

Trebišov

10. 05. 2024

Vec

„REKONŠTRUKCIA MOSTA M1843 CEZ POTOK TERNAVKA V OBCI VOJČICE“
-vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby

Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.2 písm.a) a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods.5 písm.a) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č.135/1961 Zb.) po preštudovaní Vašej žiadosti podanej dňa 01.04.2024 dáva nasledujúce vyjadrenie:

Predložená projektová dokumentácia stavby „REKONŠTRUKCIA MOSTA M1843 CEZ POTOK TERNAVKA V OBCI VOJČICE“ vypracovaná MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice, IČO: 36681091 sa dotýka cesty III. triedy – III/3637 v zastavanom území obce Vojčice.

Stavba sa nachádza v existujúcom koridore cesty III/3637, poloha mosta bude nezmenená, zostáva na pôvodných parcelách. Šírkové parametre komunikácie na moste M1843 sú upravené na kategóriu C7,5/50. Mostný objekt je navrhnutý ako jednoplošný z vopred predpätých mostných prefabrikátov so zmonolitňujúcou doskou so svetlosťou mostného otvoru 13,6m založený hĺbkovo na mikropilótach.

Prietokový profil v moste je navrhnutý na prevedenie Q100 ročných prietokov v potoku Trnávka.

Komunikácia III/3736 bude v tomto úseku vedená smerovom oblúku, v priamej a opäť v smerovom oblúku (most sa nachádza v priamej), výškovo je niveleta vedená v vo vypuklom výškovom oblúku s polomerom R450m so sklonom dotýčnic +5,38% a -2,83%. Vozovka na moste bude mať strechovitý priečny sklon 2,0%. Dopravný priestor na moste šírky 7,50m bude ohraničený zvýšenými obrubami na oboch stranách komunikácie. Na pravej strane mosta je navrhnutý chodník šírky 1,50 m. Celková šírka mostného objektu je 10,05 m. Na okrajoch mosta sú navrhnuté celomonolitické rímsoy vľavo so zábradelným zvodidlom vpravo s mostným zábradlím. V ľavostrannej rímse mosta bude umiestnený telekomunikačný kábel Slovak Telekom.

Konštrukcia vozovky na dotknutom úseku cesty je navrhnutá ako polotuhá s obrusnou vrstvou z asfaltového betónu a podkladnou vrstvou z cementovej stabilizácie s hrúbkou vozovky 65cm.

Svahy telesa cesty dotknuté stavbou budú opatrené dlažbou z lomového kameňa a vysadené zeleňou.

Podľa § 16 ods.1 zákona č.135/1961 Zb. na stavbu „REKONŠTRUKCIA MOSTA M1843 CEZ POTOK TERNAVKA V OBCI VOJČICE“ je potrebné stavebné povolenie , ktoré vydáva príslušný špeciálny stavebný úrad, ktorým je podľa §3a ods.3 zákona č.135/1961 Zb. tunajší správny orgán Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a ktorý bude posudzovať navrhovanú stavbu v stavebnom konaní.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, aby pri podaní žiadosti o stavebné povolenie preukázal podľa § 58 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods.1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Mgr. Beáta Jožiová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky