

Konvenčný sústruh 3 ks - cenová a technická špecifikácia

Parametre	Jednotky	Minimálne	Maximálne	ponúknutý rozmer	Áno/lebo ak je relevantné	Názov súboru , ktorý bude súčasťou ponuky a ktorý je skenom doplneného opisu alebo špecifikácie a prospektu, katalógových listov alebo fotografií ponúkaného tovaru a v nich farebne vyznačené značkou "A", značkou "B" ... atď. až značkou "10" (stačí ručne dopísať číslo "1", "2" ... až "10" - sú to čísla riadkov tejto excelovskej tabuľky a napr. zakrúžkovať do týchto dokumentov a oskenovať) k jednotlivým parametrom, ktoré sa v týchto dokumentoch nachádzajú.
Uveďte názov výrobcu, alebo typ: TRENS SK, a.s., SN50C/1000				napr. "1100"	napr. "áno"	napr. "sken_KL_SN50/1000.pdf"
Vzdialenosť medzi hrotmi	mm	1000		200	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Výška hrotov nad ložou	mm	160	200	200	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Obežný priemer nad ložou	mm	400		400	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Obežný priemer nad suportom	mm	230		235	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Šírka lôžka	mm	300		320	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Pracovný pohyb pozdĺžneho suportu	mm	800		1000	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Pracovný pohyb nožového suportu	mm	100		110	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Pracovný pohyb priečneho suportu	mm	230		235	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Rozmer nástroja	mm	25 x25		25x25	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Rozsah otáčok vretena	ot/min	50 - 2240		50-2240	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Počet stupňov otáčok vretena		12		12	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Vŕtanie vretena	mm	50		52	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Výkon motora vretena	kW	4	6	4	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Koník s vnútorným kužeľom hrotovej objímky		Morse 4		Morse 4	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Zdvih plnoly konika	mm	100	120	100	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Priemer hrotovej objímky konika	mm	50		50	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Dĺžka stroja	mm	2500	3000	2750	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Výška stroja	mm	1600	2000	1600	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Šírka stroja	mm	1000	1200	1100	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Hmotnosť stroja	kg		1700	1540	vyplniť uchádzač!	vyplniť uchádzač!
Okrem štandardného vybavenia sústruhu prijímateľ požaduje príslušenstvo:						
3-česťové samostrediace skľučovadlo s prírubou s priemerom podľa vretena so sadou vnútorných a vonkajších kalených čeľustí.						
Integrovaný chladiaci systém s nádržou				300mm	áno	
Kryt skľučovadla, predný kryt proti trieskam, zadný kryt, kryt vodiacej skrutky a ťažnej tyče					áno	
2-osé digitálne odmeriavanie						
V remene						
Ovládanie suportovej skrine vľavo					áno	
Návod na obsluhu stroja					áno	
Hrot otočný do konika Morse 4				MK4	áno	
Opierka pevná 10-80 mm s klznými vložkami + valivé vložky pre opierku pevnú				10-80 mm	áno	
Opierka pohyblivá 10-80 mm s klznými vložkami + valivé vložky pre opierku pohyblivú				10-80 mm		
kužeľové pravítko					áno	
narážka pozdĺžna metrická CE					áno	
Nôž sústružnícky PCLNR 2020-12 - 2ks					áno	
VBD pre sústruženie CNMG 120408 SSP BP30S - 20ks					áno	
Nôž sústružnícky PDJNR 2020-15 - 2ks					áno	
VBD pre sústruženie DNMG 150604 SSP BP30S - 20ks					áno	
Nôž sústružnícky S12M SCLCR 09 - 2ks					áno	
Nôž sústružnícky S16R SCLCR 09, L=200 - 2ks					áno	
Nôž sústružnícky S25T SCLCR 09 - 2ks					áno	
VBD pre sústruženie CCMT09T304 SSP BP30S - 20ks					áno	
VBD pre sústruženie CCMT09T308 SSP BP30S - 20ks					áno	
Nôž sústružnícky GRP 2020 K3, upichovací - 1ks					áno	
VDB pre sústruženie PTN-22-3.0-0,3 FP35H - 10ks					áno	
Uvedenie stroja do prevádzky a základné zaškolenie + oleje					áno	
Záruka 24 mesiacov, záručný servis					áno	
Doprava, vykládka a osadenie stroja					áno	
Cena v EUR bez DPH za 1 ks:						
Hodnota 20% DPH v EUR:				0		
Cena v EUR vrátane DPH za 1 ks:				0		
Cena v EUR bez DPH za 3 ks:						
Hodnota 20% DPH v EUR:				0		
Cena v EUR vrátane DPH za 3 ks:				0		