

Laserová zváračka 1 ks - cenová a technická špecifikácia

Parametre	Jednotky	Minimálne	Maximálne	Ponúknutý rozmer	Áno/Nie ak je relevantné	Názov súboru , ktorý je skenom doplneného opisu alebo špecifikácie a prospektu, katalógových listov alebo fotografií ponúkaného tovaru a v nich farebne vyznačené značkou "4", značkou "5" ... atď. až značkou "16" (stačí ručne dopísať číslo "4", "5" ... až "16" - sú to čísla riadkov a napr. zakrúžkovať do týchto dokumentov a oskenovať) k jednotlivým parametrom, ktoré sa v týchto dokumentoch nachádzajú.
Uveďte názov výrobcu, alebo typ: /vyplni uchádzač/				napr. "380 V"	napr. "áno"	napr. "sken_KL_TranSteel2700.pdf"
zvárania metódami WIG DC / WIG AC, ručné zvarovanie obalovanou elektródou DC AC, E-Hand cel					áno	/vyplni uchádzač/
Modulárny invertorový zvarovací prístroj WIG AC/DC najnovšej generácie					áno	
WIG AC/DC, WIG DC a WIG-puls, aktivArc a spotArc, MMA, MMA-Puls, MMA Cel, MMA Cel-Puls					áno	
Tetrix XQ 230 puls AC/DC s riadiacou jednotkou prístroja Comfort 3.0					áno	
Ovládanie Comfort 3.0 s dvoma dobre odčítateľnými 7segmentovými displejmi pre jednoduchý a rýchly výber najdôležitejších parametrov					áno	
Pracovné režimy: 2taktné / 4taktné /spotArc / spotmatic					áno	/vyplni uchádzač/
Frekvencia siete	Hz	50/60		50/60	/vyplni uchádzač/	/vyplni uchádzač/
Rozsah zváracieho prúdu	A	3-230		3-230	/vyplni uchádzač/	/vyplni uchádzač/
Napätie chodu naprázdno	V	96		96	/vyplni uchádzač/	/vyplni uchádzač/
Krytie IP		23		23	/vyplni uchádzač/	/vyplni uchádzač/
Funkcie AC: AC balling (tvorba kalot), AC sinus, AC lichobežník, AC obdĺžnik, vyváženie AC amplitúd, AC frekvencia 30-300Hz, frekvenčná automatika AC možnosť zapálenia: HF, liftarc					áno	/vyplni uchádzač/
Druh pulzu: pulzovanie priemernej hodnoty 0,2-20Hz vrátane nastavenia tvaru krivky (soft, middle, hard), termické pulzovanie (časové pulzovanie), striedavý prúd špeciál					áno	
Funkcie MMA: Hotstart, Arcforce, Antistick					áno	
Funkcie: aktivArc, automatika dofuku plynu, nastavenie odporu vodiča					áno	
Funkcie JOB: počet voľne definovaných Jobu 100 WIG, 8MMA, 8MMA Cel					áno	
Výkon generátora	kVA	7,4		7,4		
Trieda elektromagnetickej kompatibility A					áno	
Rozmery (LxBxH)	mm		550x224x415	550x224x415	/vyplni uchádzač/	/vyplni uchádzač/

Okrem štandardného vybavenia zváracieho agregátu prijímateľ požaduje príslušenstvo:

zamiatci kabel so svorkou, 290 A/60 % 35mm²		/vyplni uchádzač/
plynová hadica 2m		/vyplni uchádzač/
chladiača kvapalína 5l		/vyplni uchádzač/
chladiaci modul		/vyplni uchádzač/
zvarovací horák WIG, Up/ Down, chladienie vodou, 4m		/vyplni uchádzač/
transportný vozík		/vyplni uchádzač/
redukčný ventil na tlakovú fľašu, manometer, 15l		/vyplni uchádzač/
zváracia kukla		
Návod na obsluhu		/vyplni uchádzač/
Doprava, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy		/vyplni uchádzač/
Záruka 24 mesiacov, záručný servis		/vyplni uchádzač/

Cena v EUR bez DPH za 1 ks:	/vyplni uchádzač/
Hodnota 20% DPH v EUR za 1 ks:	/vyplni uchádzač/
Cena v EUR vrátane DPH za 1 ks:	/vyplni uchádzač/

Cena v EUR bez DPH za 1 ks:	/vyplni uchádzač/
Hodnota 20% DPH v EUR za 1 ks:	/vyplni uchádzač/
Cena v EUR vrátane DPH za 1 ks:	/vyplni uchádzač/