










UPOZORNENIE

AKÉKOL'VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!








±0,000 m = podlaha vstupného podlažia je +1,325 m nad úrovňou chodníka v mieste hlavného vstupu do objektu

PROJEKT / ZDRAVOTNÍK 21. STOROČIA - VZDELANOSŤ NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8			
INVESTOR / STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, KUKUČÍNOVA 40, 041 37 KOŠICE		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / Ing. arch. IGOR HRADSKÝ			
SO / 01 HLAVNÁ BUDOVA ŠKOLY		HLAVNÝ PROJEKTANT / Ing. arch. IGOR HRADSKÝ			
OBSAH VÝKRESU / VÝPIS OKIEN A DVERÍ		AUTOR NÁVRHU / Ing. VERONIKA OLEJNÍKOVÁ Ing. ZUZANA OBORILOVÁ			
VÝKRES Č. / 16		VYPRACOVAL / Bc. DHRUTI KHAMBHADIA Ing. ZUZANA OBORILOVÁ			
MIERKA / 1:100					
FORMÁT / 5 x A4, 297 x 210 mm					
OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice					
PROFESIA / ASR				PEČIATKA /	
STUPEŇ / DSP					
DÁTUM / 11/2023		REV.02 - 05/2026			
				www.oondesign.sk	











OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA	
O1	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - TROJKRÍDLOVÉ HORNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, SPODNÉ DVE : OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO - SKLOPNÉ DEKORATÍVNE DELIACE PÁSIKY V STREDE KRÍDIEL - PODĽA EXISTUJÚCEHO OKNA CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ 	1.PP	-	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP	31		
		2.NP	26		
			Σ	57	VÝŠKA PARAPETU: 950 mm
	SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k1 - KLUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE (riešiť počas realizácie) - PLOCHA 1 OKNA: 3,25 m ²				
	ROZMER š/v (mm)	1300/2500			
O1a	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - TROJKRÍDLOVÉ HORNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, SPODNÉ DVE : OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO - SKLOPNÉ DEKORATÍVNE DELIACE PÁSIKY V STREDE KRÍDIEL - PODĽA EXISTUJÚCEHO OKNA CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ v priestoroch oboch schodísk 	1.PP	-	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP	3		
		2.NP	3		
			Σ	6	VÝŠKA PARAPETU: 1500, 2300, 3500 mm - SCHODISKO
	SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k1 - KLUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE (riešiť počas realizácie) - PLOCHA 1 OKNA: 3,19 m ²				
	ROZMER š/v (mm)	1300/2500			
O2	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - DVOJKRÍDLOVÉ HORNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, SPODNÉ OTVÁRAVO - SKLOPNÉ OKENNÉ DEKORATÍVNE DELIACE PÁSIKY PODĽA EXISTUJÚCEHO OKNA CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ v priestoroch WC 1.23, 1.24, 2.21, 2.22 	1.PP	-	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP	2		
		2.NP	2		
			Σ	4	VÝŠKA PARAPETU: 1850 mm
	SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k5 - KLUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE - PLOCHA 1 OKNA: 1,32 m ²				
	ROZMER š/v (mm)	850/1550			
O2a	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - DVOJKRÍDLOVÉ SPODNÉ OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, HORNÉ KRÍDLO BEZ ZASKLENIA PEVNÉ S VENTILÁTOROM OKENNÉ DEKORATÍVNE DELIACE PÁSIKY PODĽA EXISTUJÚCEHO OKNA CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ v priestoroch WC 1.24, 2.22 	1.PP	-	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP	1		
		2.NP	1		
			Σ	2	VÝŠKA PARAPETU: 1850 mm
	SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k5 - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE - PLOCHA 1 OKNA: 1,32 m ²				
	ROZMER š/v (mm)	850/1550			
O3	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - TROJKRÍDLOVÉ HORNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, SPODNÉ DVE : OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO - SKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ v chodbách 1.16, 2.11 	1.PP	-	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP	2		
		2.NP	2		
			Σ	4	VÝŠKA PARAPETU: 1500 mm
	SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k3 - KLUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE (riešiť počas realizácie) - PLOCHA 1 OKNA: 2,15 m ²				
	ROZMER š/v (mm)	1100/1950			




OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA
04	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ 	1.PP 7	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP -		
		2.NP -		
		Σ 7	VÝŠKA PARAPETU: 900 mm	
SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k3 - KĽUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE (riešiť počas realizácie) - PLOCHA 1 OKNA: 1,76 m ²				
ROZMER š/v (mm)		1100/1600		
05	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ 	1.PP 5	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP 1		
		2.NP -		
		Σ 6	VÝŠKA PARAPETU: 2000 mm	
SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k3 - KĽUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE (riešiť počas realizácie) - PLOCHA 1 OKNA: 0,55 m ²				
ROZMER š/v (mm)		1100/500		
05a	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ v miestnosti 0.08 PÔDORYS: 	1.PP 1	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP -		
		2.NP -		
		Σ 1	VÝŠKA PARAPETU: 2000 mm	
SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k8 - KĽUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE (riešiť počas realizácie) - PLOCHA 1 OKNA: 0,55 m ²				
ROZMER š/v (mm)		550/500		
06	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - DVOJKRÍDLOVÉ HORNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, SPODNÉ OTVÁRAVO - SKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ 	1.PP -	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP 1		
		2.NP -		
		Σ 1	VÝŠKA PARAPETU: 900 mm	
SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k6 - KĽUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE (riešiť počas realizácie) - PLOCHA 1 OKNA: 1,52 m ²				
ROZMER š/v (mm)		800/1900		
07	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - TROJKRÍDLOVÉ HORNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, SPODNÉ DVE : OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO - SKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ v miestnostiach 2.15, 2.16 	1.PP -	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP -		
		2.NP 5		
		Σ 5	VÝŠKA PARAPETU: 900 mm	
SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK - k4 - KĽUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE (riešiť počas realizácie) - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE (riešiť počas realizácie) - PLOCHA 1 OKNA: 1,95 m ²				
ROZMER š/v (mm)		1000/1950		

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA
08	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ OKENNÉ DEKORATÍVNE DELIACE PÁSIKY PODĽA EXISTUJÚCEHO OKNA CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/	1.PP	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP		
		2.NP		
		Σ		
09	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - TROJKRÍDLOVÉ HORNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, SPODNÉ DVE : OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO - SKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/	1.PP	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP		
		2.NP		
		Σ		
10	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - DVOJKRÍDLOVÉ HORNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, SPODNÉ OTVÁRAVO - SKLOPNÉ OKENNÉ DEKORATÍVNE DELIACE PÁSIKY PODĽA EXISTUJÚCEHO OKNA CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/	1.PP	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP		
		2.NP		
		Σ		
11	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ OKENNÉ DEKORATÍVNE DELIACE PÁSIKY PODĽA EXISTUJÚCEHO OKNA CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/	1.PP	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP		
		2.NP		
		Σ		
12	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ OKENNÉ DEKORATÍVNE DELIACE PÁSIKY PODĽA EXISTUJÚCEHO OKNA CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/	1.PP	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!)	BIELA
		1.NP		
		2.NP		
		Σ		

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA	
O13	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ 	1.PP	3	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!) VÝŠKA PARAPETU: 900 mm	BIELA
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		Σ	3		
ROZMER š/v (mm)		1200/1100			
O14	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE /napr. WINKHAUS, resp. MAKO/ 	1.PP	1	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!) VÝŠKA PARAPETU: 900 mm	BIELA
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		Σ	1		
ROZMER š/v (mm)		1000/1500			
O15	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - PEVNÉ OKENNÉ DEKORATÍVNE DELIACE PÁSIKY PODĽA EXISTUJÚCEHO OKNA 	1.PP	-	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!) SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMPIARSKY PRVOK - k1 - KLUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE - PLOCHA 1 OKNA: 0,72 m ²	BIELA
		1.NP	-		
		2.NP	2		
		Σ	2		
ROZMER š/v (mm)		1300/600			
O16	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE 	1.PP	-	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (maximálna hodnota !!!) SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA: - VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA FARBA: BIELA, hr. 20 mm, VÝŠKA NOSA 40 mm - VONKAJŠÍ PARAPET: KLAMP. PRVOK k9 - KLUČKA: PLASTOVÁ, FARBA: BIELA - TIENENIE: NIE - SIEŤKY PROTI HMYZU: NIE - PLOCHA 1 OKNA: 1,5 m ²	BIELA
		1.NP	-		
		2.NP	1		
		Σ	1		
ROZMER š/v (mm)		1500/1000			
SO	STREŠNÉ DREVENÉ OKNO KYVNÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM SO SPODNÝM OVLÁDANÍM rozmer 78 x 140 cm - 22 ks., napr. Velux GLL 1061B/1064B-MK08 alebo ekvivalent				ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !
RO1	REVÍZNY OTVOR - STREŠNÝ VÝLEZ PRE NEIZOLOVANÉ NEOBYTNÉ PODKROVIE rozmer 486 x 756 mm - 7 ks., napr. VELUX GVT S OTVOROM alebo ekvivalent				
S.V.	STREŠNÝ VÝLEZ , min. veľkosť 800x1200 mm - 1 ks.				
SV1	DREVENÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM V STREŠNOM VIKIERI DVOJKRÍDLOVÉ V TEPELNE IZOLOVANOM OBYTNOM PODKROVÍ JEDNO KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, JEDNO OTVÁRAVÉ - 1 ks.				
SV2	DREVENÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM V STREŠNOM VIKIERI, JEDNOKRÍDLOVÉ V TEPELNE IZOLOVANOM OBYTNOM PODKROVÍ JEDNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO, ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE - 2 ks.				

ROZMERY PREMERAŤ
PRIAMO NA STAVBE !

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	ROZMER š/v (mm)	POČET KUSOV	ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA				
De 1	EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE PLNÉ DVOJKRÍDLOVÉ S PEVNÝM PRESKLENÝM SVETLÍKOM ZLOŽENÝM Z TROCH ČASTÍ 	1000/2400	1.PP <table><tr><td>P</td><td>-</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table>	P	-	L	-	IZOLAČNÉ TROJSKLO,ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N}=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (max. hodnota !!!)	ext : SVETLOHNEDÁ FARBA DREVA int : BIELA FARBA
		P	-						
L	-								
STAVEBNÝ OTVOR 1500/3200	1.NP <table><tr><td>P</td><td>2</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table> Σ 2	P	2	L	-				
P	2								
L	-								
pôdorys: 									
SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - KĽUČKA: KOVOVÁ - ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ - KOVANIE: CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE - PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA - OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA - PLOCHA 1 DVERÍ : 4,7 m ² - VÝMENA PŮVODNÝCH DVERÍ ZA NOVÉ - POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY EXISTUJÚCEHO OTVORU!!!									
De 2	EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE PLNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA v chodbách 0.01, 0.02 	900/1970	1.PP <table><tr><td>P</td><td>2</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table>	P	2	L	-	BEZ ZASKLENIA	ext : SVETLOHNEDÁ FARBA DREVA int : BIELA FARBA
		P	2						
L	-								
STAVEBNÝ OTVOR 1000/2070	1.NP <table><tr><td>P</td><td>-</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table> Σ 2	P	-	L	-				
P	-								
L	-								
pôdorys: 									
SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - KĽUČKA: KOVOVÁ - ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ - KOVANIE: CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE - PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA - PLOCHA 1 DVERÍ : 1,77 m ²									
De 3	EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE ČIASTOČNE PRESKLENÉ DVOJKRÍDLOVÉ S PEVNÝM PRESKLENÝM SVETLÍKOM v chodbe 1.02 	1400/2600	1.NP	2	IZOL.TROJSKLO, PRIEHLADNÉ $U_{ok,N}=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (max. hodnota !!!)	ext : SVETLOHNEDÁ FARBA DREVA int : BIELA FARBA			
		ST.OTVOR 1500/3450							
pôdorys: 									
SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - KĽUČKA: KOVOVÁ - ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ - KOVANIE: CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE - PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA - OTVÁRAVÉ SMEROM DOVNÚTRA - PLOCHA 1 DVERÍ : 5,17 m ²									
De 4	EXTERIÉROVÉ KOVOVÉ DVERE PLNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ V HORNEJ ČASTI ZAMREŽOVANÉ ČLENENÉ OKNO OTVÁRAVÉ SMEROM VON V ZÁHRADNOM SKLADE POD VONKAJŠÍM SCHODISKOM 	750/1850	1.PP <table><tr><td>P</td><td>1</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table>	P	1	L	-	BEZ ZASKLENIA	BIELA FARBA
		P	1						
L	-								
STAVEBNÝ OTVOR 800/1900	1.NP <table><tr><td>P</td><td>-</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table> Σ 1	P	-	L	-				
P	-								
L	-								
pôdorys: 									
SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - KĽUČKA: KOVOVÁ, ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ - PLOCHA 1 DVERÍ : 1,4 m ²									
De 5	EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE PLNÉ DVOJKRÍDLOVÉ S PEVNÝM PRESKLENÝM SVETLÍKOM ZLOŽENÝM Z TROCH ČASTÍ 	1000/2400	1.PP <table><tr><td>P</td><td>-</td></tr><tr><td>L</td><td>1</td></tr></table>	P	-	L	1	IZOLAČNÉ TROJSKLO,ČÍRE PRIEHLADNÉ $U_{ok,N}=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (max. hodnota !!!)	ext : SVETLOHNEDÁ FARBA DREVA int : BIELA FARBA
		P	-						
L	1								
STAVEBNÝ OTVOR 1500/3200	1.NP <table><tr><td>P</td><td>-</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table> Σ 1	P	-	L	-				
P	-								
L	-								
pôdorys: 									
SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - KĽUČKA: KOVOVÁ - ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ - KOVANIE: CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE - PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA - OTVÁRAVÉ SMEROM VON - požiadavka PBS - PLOCHA 1 DVERÍ : 4,7 m ²									

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	ROZMER š/v (mm)	POČET KUSOV	ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA				
Ds1	INTERIÉROVÉ DVERE S ELEKTRONICKÝM SYSTÉMOM OTVÁRANIA DVERÍ /napr. GEZE/ JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, SO SAMOZATVÁRACÍM ZÁMKOM  Pozn.: Zámky majú protipožiaru a bezpečnostnú certifikáciu	900/1970	1.PP <table><tr><td>P</td><td>1</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table>	P	1	L	-	BEZ ZASKLENIA	CLP LAMINÁT FARBA: URČÍ INVEŠTOR
		P	1						
		L	-						
		STAVEBNÝ OTVOR 1000/2020	1.NP <table><tr><td>P</td><td>4</td></tr><tr><td>L</td><td>3</td></tr></table>	P	4	L	3		
P	4								
L	3								
2.NP <table><tr><td>P</td><td>6</td></tr><tr><td>L</td><td>3</td></tr></table>	P	6	L	3					
P	6								
L	3								
PLOCHA 2,02 m2	Σ	17							
SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ , FARBA: URČÍ INVEŠTOR - PÁNTY: 3 ks - PREVEDENIE: KĽUČKA/KĽUČKA - PRAH: BEZ PRAHU SÚČASŤOU DODÁVKY SYSTÉMU /napr. GEZE/: - ZÁMOK: SAMOUZAMYKACÍ ELEKTRICKÝ ZÁMOK PRE JEDNOSTRANNÚ KONTROLU PRÍSTUPU /napr. GEZE 10-24V DC 10PIN/ BUDE ZO STRANY MIESTNOSTI VŽDY PRECHODNÝ, ZO STRANY VSTUPU SA BUDÚ OTVÁRAŤ PRIORITNE NA ZÁKLADE ČIPU/KARTY A NÁSLEDNE KĽÚČOM. V PRÍPADE VÝPADKU ELEKTRINY, BUDÚ VŠETKY DVERE PRECHODNÉ DNU AJ VON. - PRIPOJOVACÍ KÁBEL, PROTİKUS ZÁMKU - ZADLABÁVACIA PRECHDODKA - DVERNÝ KONTROLER - ČITAČKA /napr. Mifare systémová/ A ČIPY resp. KARTY									
Ds2	INTERIÉROVÉ DVERE S ELEKTRONICKÝM SYSTÉMOM OTVÁRANIA DVERÍ /napr. GEZE/ JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, SO SAMOZATVÁRACÍM ZÁMKOM 	800/1970	1.PP <table><tr><td>P</td><td>2</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table>	P	2	L	-	BEZ ZASKLENIA	CLP LAMINÁT FARBA: URČÍ INVEŠTOR
		P	2						
		L	-						
		STAVEBNÝ OTVOR 900/2020	1.NP <table><tr><td>P</td><td>-</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr></table>	P	-	L	-		
P	-								
L	-								
2.NP <table><tr><td>P</td><td>1</td></tr><tr><td>L</td><td>2</td></tr></table>	P	1	L	2					
P	1								
L	2								
PLOCHA 1,81 m2	Σ	5							
SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ , FARBA: URČÍ INVEŠTOR - PÁNTY: 3 ks - PREVEDENIE: KĽUČKA/KĽUČKA - PRAH: BEZ PRAHU SÚČASŤOU DODÁVKY SYSTÉMU /napr. GEZE/: - ZÁMOK: SAMOUZAMYKACÍ ELEKTRICKÝ ZÁMOK PRE JEDNOSTRANNÚ KONTROLU PRÍSTUPU /napr. GEZE 10-24V DC 10PIN/ BUDE ZO STRANY MIESTNOSTI VŽDY PRECHODNÝ, ZO STRANY VSTUPU SA BUDÚ OTVÁRAŤ PRIORITNE NA ZÁKLADE ČIPU/KARTY A NÁSLEDNE KĽÚČOM. V PRÍPADE VÝPADKU ELEKTRINY, BUDÚ VŠETKY DVERE PRECHODNÉ DNU AJ VON. - PRIPOJOVACÍ KÁBEL, PROTİKUS ZÁMKU - ZADLABÁVACIA PRECHDODKA - DVERNÝ KONTROLER - ČITAČKA /napr. Mifare systémová/ A ČIPY resp. KARTY									
Dix	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTVÁRAVÉ Po demontovaní exist. dverí dôkladne premerať rozmery otvorov, nové dvere + zárubne vyrábať podľa aktuálnych rozmerov otvorov! D1 - rozmer 900x1970 - 11 ks. D2 - rozmer 800x1970 - 11 ks. D3 - rozmer 600x1970 - 2 ks. (miestnosti 1.26, 2.14) D4 - rozmer 800x1970 - 3 ks. (nové dvere v podkroví)			BEZ ZASKLENIA	CLP LAMINÁT FARBA: URČÍ INVEŠTOR				
Dpx	INTERIÉROVÉ DVERE , PROTIPOŽARN E JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTVÁRAVÉ Po demontovaní exist. dverí dôkladne premerať rozmery otvorov, nové dvere + zárubne vyrábať podľa aktuálnych rozmerov otvorov! Dp1 - rozmer 900x1970 - 1 ks. (chodba 0.01) Dp2 - rozmer 800x1970 - 2 ks. (chodby 1.16, 2.11) Dp3 - rozmer 800x1970 - 2 ks. (podkrovie 3.03, 3.04)	SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ , FARBA: URČÍ INVEŠTOR - PÁNTY: 3 ks - PREVEDENIE: KĽUČKA/KĽUČKA - PRAH: BEZ PRAHU - ZÁMOK: DÓZICKÝ							