




















Výkaz okien										
Ozn	Počet (ks)	Popis výrobku	Schemaitké zobrazenie	Rozmer		Spôsob otvárania	Farba rámu	Kovanie okna	Vnútrotný parapet	Vonkajší parapet
				Šírka (mm)	Výška (mm)					
O1	4	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, dvojkrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		3 140	2 960	Sklopné	Antracit RAL 7016	G-U, predĺžená páka na otváranie	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O2	2	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, trojkrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		2 495	2 960	Otváravo/ sklopné	Antracit RAL 7016	G-U, predĺžená páka na otváranie	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O3	15	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		900	600	Otváravo/ sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O4	2	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		600	600	Otváravo/ sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O5	3	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		2 400	1 800	Otváravo/ sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O6	4	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		2 400	1 800	Otváravo/ sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O7	5	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		850	550	Otváravo/ sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm

Výkaz okien										
Ozn	Počet (ks)	Popis výrobku	Schemaitkčné zobrazenie	Rozmer		Spôsob otvárania	Farba rámu	Kovanie okna	Vnútrotný parapet	Vonkajší parapet
				Šírka (mm)	Výška (mm)					
O8	2	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, dvojkrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/(m2.K)		2 300	1 700	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O9	2	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/(m2.K)		600	550	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O10	1	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, dvojkrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/(m2.K)		1 500	1 700	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O11	1	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/(m2.K)		2 350	1 700	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O12	7	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/(m2.K)		850	550	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O13	2	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, pevné, Uw, max ≤ 0,85 W/(m2.K)		1 000	550	Pevné	Antracit RAL 7016	-	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O14	1	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, pevné, Uw, max ≤ 0,85 W/(m2.K)		1 700	550	Pevné	Antracit RAL 7016	-	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm

Výkaz okien										
Ozn	Počet (ks)	Popis výrobku	Schemaitkčné zobrazenie	Rozmer		Spôsob otvárania	Farba rámu	Kovanie okna	Vnútorný parapet	Vonkajší parapet
				Šírka (mm)	Výška (mm)					
O15	2	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		1 700	550	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O16	6	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		2 300	1 100	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O17	10	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		2 300	1 100	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U, predĺžená páka na otváranie	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O18	2	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		1 400	700	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U, predĺžená páka na otváranie	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O19	3	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		2 080	1 820	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O20	3	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		2 080	1 820	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm
O21	1	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, dvojkrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		1 500	1 200	Otváravo/sklopné	Antracit RAL 7016	G-U	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm

Výkaz okien										
Ozn	Počet (ks)	Popis výrobku	Schemaitkcé zobrazenie	Rozmer		Spôsob otvárania	Farba rámu	Kovanie okna	Vnútorný parapet	Vonkajší parapet
				Šírka (mm)	Výška (mm)					
O22	1	Exteriérové okno s izolačným trojsklom, plastové, jednokrídlové, Uw, max ≤ 0,85 W/ (m2.K)		1 350	700	Otváravo/ sklopné	Antracit RAL 7016	G-U, predĺžená páka na otváranie	Plastový komôrkový	Pozinkovaný plech, 0,6mm