

	⊙1	⊙1	⊙2	⊙3	⊙4	⊙5	⊙5	⊙6	⊙6	⊙6	⊙6
členenie	A	B				A	B	A	B	C	D - ATYP
rozmer (šírka / výška)	900/900 mm	900/900 mm	900/800 mm	600/800 mm	900/800 mm	1650/1950 mm	1650/1950 mm	1650/1800 mm	1650/1800 mm	1650/1800 mm	1650/1800 mm
náčrt											
popis	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO S JEDNOKRIDLOVÝM OKENNÝM KRIDLOM - OTVÁRAVÉ +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO MLIEČNE BEZ INTERIÉROVÉHO PARAPETU NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY VONKAJŠIA OCELOVÁ MREŽA - protišažbová úprava - silikónový tmel, tmelenie kvôli výške parapetu od vonkajšej spevnenej plochy do 300mm - detail : spära - parapet / murivo	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO S JEDNOKRIDLOVÝM OKENNÝM KRIDLOM - OTVÁRAVO SKLOPNÉ +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO MLIEČNE BEZ INTERIÉROVÉHO PARAPETU NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY VONKAJŠIA OCELOVÁ MREŽA - protišažbová úprava - silikónový tmel, tmelenie kvôli výške parapetu od vonkajšej spevnenej plochy do 300mm - detail : spära - parapet / murivo	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO S JEDNOKRIDLOVÝM OKENNÝM KRIDLOM - OTVÁRAVÉ +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE BEZ INTERIÉROVÉHO PARAPETU NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY VONKAJŠIA OCELOVÁ MREŽA	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO S JEDNOKRIDLOVÝM OKENNÝM KRIDLOM - OTVÁRAVÉ +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE BEZ INTERIÉROVÉHO PARAPETU NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY VONKAJŠIA OCELOVÁ MREŽA	VONKAJŠIA VETRACIA MREŽA JESTVUIJÚCA MREŽA NA PREMALOVANIE , REPAS -FARBA-HNEDÁ BEZ INTERIÉROVÉHO PARAPETU NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY - protišažbová úprava - silikónový tmel, tmelenie kvôli výške parapetu od vonkajšej spevnenej plochy do 300mm - detail : spära - parapet / murivo	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA JEDNOM HORNOM KRÍDLE SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLIKU EXTER. HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLIKU	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLIKU EXTER. HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA JEDNOM HORNOM KRÍDLE SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLIKU EXTER. HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE - HORNÉ OBIDVE KRÍDLA SKLO MLIEČNE - SPODNÝ SVETLÍK NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA JEDNOM HORNOM KRÍDLE SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLIKU	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK ATYP - PRAVÉ HORNÉ KRIDLO MIN.SVETLÁ ŠÍRKA: 1,0 m +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE - HORNÉ OBIDVE KRÍDLA SKLO MLIEČNE - SPODNÝ SVETLÍK NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLIKU
počet - podlažia	19 KS - 1PP	18 KS - 1PP	6 KS - 1PP	2 KS - 1PP	1 KS - 1PP	8 KS - 1NP	8 KS - 1NP 1 KS - 2NP	3 KS - 1NP	1 KS - 1NP	2 KS - 1NP	1 KS - 1NP
spolu	19 KS	18 KS	6 KS	2 KS	1 KS	8 KS	9 KS	3 KS	1 KS	2 KS	1 KS

POZNÁMKA


TABULKY SÚ SPRACOVANÉ PRE VYPRACOVANIE VÝKAZU VÝMER. NESLÚŽIA PRE ZADANIE VÝROBKOV DO VÝROBY!

PRED SAMOTNOU VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

JE POTREBNÉ PRI OSADENÍ VONKAJŠÍCH VÝROBKOV UVAŽOVAŤ S HRÚBKOU ZATEPLENIA OBVODOVÝCH

STIEN A ŽB PREKLADOV A VENCOV!

NÁČRT JE UVAŽOVANÝ AKO POHĽAD Z EXTERIÉRU.

ZODP.PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		
Ing.arch.Róbert Kráľ		Ing.Ján Koričanský		
		Ing.arch.Róbert Kráľ		
INVESTOR:		Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 955 55, Vinohrady nad Váhom		
MIESTO STAVBY:		Vinohrady nad Váhom s.č.347, p.č.1063/3, 1063/4		
STAVBA:		ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY		MIERKA M1:100
DRUH PROJEKTU:		ARCHITEKTÚRA	STUPEŇ PD: PSP	DATUM: 08/2025
NÁZOV VÝKRESU:		VÝPIS OKIEN / DVERÍ		Č. VÝKRESU 15