

	⓪6	⓪6	⓪6	⓪7	⓪8	⓪8	⓪8	⓪9	⓪10	⓪1	⓪2
členenie	E	F	F		A	B	C				
rozmer (šírka / výška)	1650/1800 mm	1650/1800 mm	1650/1800 mm	900/1500 mm	1000/1950 mm	1000/1950 mm	1000/1950 mm	1500/2700 mm	2800/900 mm	4950/3850 mm	5750/3850 mm
náčrt											
popis	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINIKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA JEDNOM HORNOM KRÍDLE SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLÍKU	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINIKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLÍKU VONKAJŠIA OCELOVÁ MREŽA	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE - HORNÉ OBIDVE KRÍDLA SKLO MLIEČNE - SPODNÝ SVETLÍK NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINIKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLÍKU VONKAJŠIA OCELOVÁ MREŽA	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - strana otváranie lava / pravá : - vid. VÝKRES POHLADY) - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINIKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLÍKU	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - strana otváranie lava / pravá : - vid. VÝKRES POHLADY) - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINIKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA JEDNOM HORNOM KRÍDLE SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLÍKU EXTER. HLINIKOVÉ ŽALÚZIE	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - strana otváranie lava / pravá : - vid. VÝKRES POHLADY) - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINIKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLÍKU EXTER. HLINIKOVÉ ŽALÚZIE	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ (VRCHNÁ ČASŤ - strana otváranie lava / pravá : - vid. VÝKRES POHLADY) - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINIKOVÝ PARAPET BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNOM SVETLÍKU	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO : VRCHNÁ ČASŤ NEOTVÁRATELNÁ - FIX - SKLOPNÉ - SPODNÝ SVETLÍK 2x +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS + PREDLŽENIE OVLÁDACIEHO MECHANIZMU KVÔLI VYSOKEJ VÝŠKE PARAPETU -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINIKOVÝ PARAPET BIELY JESTVUJÚCE OCHRANNÉ SIETE ZACHOVAŤ	VONKAJŠIE PRESKLENÉ PLASTOVÉ OKNO TROJKRIDLOVÉ - OTVÁRAVÉ: strana otváranie lava / pravá : - vid. VÝKRES POHLADY) +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS -PLASTOVÉ MADLÁ U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE NOVÝ INTERIÉROVÝ PARAPET NOVÝ EXTER. HLINIKOVÝ PARAPET BIELY	VONKAJŠIA PRESKLENÁ HLINIKOVÁ STENA S DVOJKRIDLOVÝMI DVERAMI A PEVNÝMI FIX. ČASŤAMI STENY +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SAMOZATVÁRANIE NEREZOVÉ MADLÁ -ROZMER VRÁTANE ŽÁRUBNE	VONKAJŠIA PRESKLENÁ HLINIKOVÁ STENA S DVOJKRIDLOVÝMI DVERAMI A PEVNÝMI FIX. ČASŤAMI STENY +PÁKOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS U = 0,9 W/m²K -FARBA-BIELA -IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SAMOZATVÁRANIE NEREZOVÉ MADLÁ -ROZMER VRÁTANE ŽÁRUBNE
počet - podlažia	2 KS - 1NP	6 KS - 1NP	1 KS - 1NP	6 KS - 1NP 6 KS - 2NP 6 KS - 3NP	20 KS - 2NP 12 KS - 3NP	20 KS - 2NP 12 KS - 3NP	36 KS - 2NP 16 KS - 3NP	8 KS - TELOCVIČŇA	1 KS - POVALA	1 KS - 1NP	1 KS - 1NP
spolu	2 KS	6 KS	1 KS	18 KS	32 KS	32 KS	52 KS	8 KS	1 KS	1 KS	1 KS

POZNÁMKA

TABULKY SÚ SPRACOVANÉ PRE VYPRACOVANIE VÝKAZU VÝMER. NESLÚŽIA PRE ZADANIE VÝROBKOV DO VÝROBY!

PRED SAMOTNOU VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

JE POTREBNÉ PRI OSADENÍ VONKAJŠÍCH VÝROBKOV UVAŽOVAŤ S HRŮBKOU ZATEPLENIA OBVODOVÝCH

STIEN A ŽB PREKLADOV A VENCOV!

NÁČRT JE UVAŽOVANÝ AKO POHLAD Z EXTERIÉRU.

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	
Ing.arch.Róbert Kráľ	Ing.Ján Koričanský	
	Ing.arch.Róbert Kráľ	
INVESTOR:	Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 955 55, Vinohrady nad Váhom p.č.1063/3,1063/4	
STAVBA:	ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY	MIERKA M1:100
DRUH PROJEKTU:	ARCHITEKTÚRA	STUPEŇ PD: PSP
NÁZOV VÝKRESU:	VÝPIS OKIEN / DVERÍ	Č. VÝKRESU 16
		08/2025