

FUNKCIA	MATERIÁL	POPIS JEDNOTLIVÝCH VRSTVIEK KONŠTRUKCIE	λ_u (W/m.K)	c (kg.K)	ρ (kg/m³)	h (mm)
S03a						
	Pozinkovaný plech - dvojité drážka	pozinkovaný plech na dvojité stojatú drážku hr 0,63 mm	0,00	0,00	0,00	1,0
HI	Hydroizolácia - poistná	difúzne otvorená, štruktúrovaná deliaca vrstva pre strechy, sd=0,02m	0,00	0,00	0,00	10,0
	Drevo - nosné		0,18	2510,00	400,00	25,0
SE	Vzduchová medzera - inštalačná (prevetrávaná)	pre vedenie sietí	0,23	1010,00	1300,00	50,0
TI	Tepelná izolácia - PIR		0,02	1250,00	35,00	80,0
DK	Drevený záklop		0,18	2510,00	400,00	20,0
TI	Tepelná izolácia - minerálna vlna	rolovaný pás zo sklených vlákien, hydrofobizované vlákna po celom svojom povrchu, rovná hrana, trieda reakcie na oheň A1	0,04	840,00	15,50	200,0
HI	Parotesná zábrana - PE fólia	$\mu=100\ 000$	0,35	1470,00	1200,00	1,0
SE	Vzduchová medzera (nevetraná)	pre vedenie sietí, uzatvorená, nevetraná	0,23	1010,00	1300,00	50,0
TI	Tepelná izolácia - minerálna vlna	rolovaný pás zo sklených vlákien, hydrofobizované vlákna po celom svojom povrchu, rovná hrana, trieda reakcie na oheň A1	0,04	840,00	15,50	100,0
DK	Sadrokartón		0,21	1060,00	750,00	12,5
S03b						
	Pozinkovaný plech - dvojité drážka	pozinkovaný plech na dvojité stojatú drážku hr 0,63 mm	0,00	0,00	0,00	1,0
HI	Hydroizolácia - poistná	difúzne otvorená, štruktúrovaná deliaca vrstva pre strechy, sd=0,02m	0,00	0,00	0,00	10,0
	Drevo - nosné		0,18	2510,00	400,00	25,0
L	Vzduchová mezera - rám		<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	0,00	50,0
TI	Tepelná izolácia - PIR		0,02	1250,00	35,00	80,0
DK	Drevený záklop		0,18	2510,00	400,00	20,0
TI	Tepelná izolácia - minerálna vlna	rolovaný pás zo sklených vlákien, hydrofobizované vlákna po celom svojom povrchu, rovná hrana, trieda reakcie na oheň A1	0,04	840,00	15,50	200,0
S04						
	Pozinkovaný plech - dvojité drážka	pozinkovaný plech na dvojité stojatú drážku hr 0,63 mm	0,00	0,00	0,00	1,0
HI	Hydroizolácia - poistná	difúzne otvorená, štruktúrovaná deliaca vrstva pre strechy, sd=0,02m	0,00	0,00	0,00	10,0
	Drevo - nosné		0,18	2510,00	400,00	25,0
SE	Vzduchová medzera - inštalačná (prevetrávaná)	pre vedenie sietí	0,23	1010,00	1300,00	50,0
HI	Parotesná zábrana - PE fólia	$\mu=100\ 000$	0,35	1470,00	1200,00	1,0
S05						