

FUNKCIA	MATERIÁL	POPIS JEDNOTLIVÝCH VRSTVIEK KONŠTRUKCIE	λ_u (W/m.K)	c (kg.K)	ρ (kg/m³)	h (mm)
S05						
HI	Hydroizolácia - mPVC fólia (strechy)	vystužená skleneným rúnom, na realizáciu pritážených a vegetačných striech, $\mu=20\ 000$	0,16	960,00	1400,00	2,0
SE	Separčná geotextília 500 g/m2	netkaná z PP vlákien, 500 g/m2	0,20	2000,00	980,00	2,0
TI	Tepelná izolácia - EPS (spádové klíny)	pevnosť v tlaku pri 10% stlačení - 150 kPa, trieda reakcie na oheň E, v spáde 2%	0,04	1270,00	25,00	600,0
Sp1						
PÚ	Gresová dlažba (na terče)	protišmyková, rozmer 600x600 mm	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	2000,00	20,0
SE	Teleskopické terče - prevetrávaná vzduchová medzera		0,00	1010,00	1300,00	100,0
HI	Hydroizolácia - mPVC fólia (strechy)	vystužená skleneným rúnom, na realizáciu pritážených a vegetačných striech, $\mu=20\ 000$	0,16	960,00	1400,00	2,0
TI	Tepelná izolácia - EPS (spádové klíny)	pevnosť v tlaku pri 10% stlačení - 150 kPa, trieda reakcie na oheň E, v spáde 2%	0,04	1270,00	25,00	150,0