

FUNKCIA	MATERIÁL	POPIS JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV KONŠTRUKCIE	λ_u (W/m.K)	c (kg.K)	ρ (kg/m³)	h (mm)
Pd4						
SE	Vzduchová medzera (nevetraná)	pre vedenie sietí, uzatvorená, nevetraná	0,23	1010,00	1300,00	100,0
DK	Sádrokarton - vodeodolný		<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	0,00	12,5
S03s						
TI	Tepelná izolácia - kamenná vlna	s pozdĺžnou orientáciou vlákna, lepené a mechanicky kotvené, trieda reakcie na oheň A1	0,04	800,00	95,00	400,0
HI	Parotesná zábrana - SBS modif. asfaltový pás	s nosnou vložkou z AL fólie (8 μ m) kašírovanú sklenenými vláknami (60 g/m²), na hornom povrchu je pás opatrený jemným separačným posypom, na spodnom povrchu je opatrený separačnou PE fóliou, $\mu=30\ 000$	0,21	1470,00	1400,00	10,0
z03						
PO	Lepiaca malta	jednozložková hmota na báze cementu, odporúčané množstvo min. 40% plochy	0,88	900,00	1500,00	5,0
TI	Tepelná izolácia - kamenná vlna	s pozdĺžnou orientáciou vlákna, lepené a mechanicky kotvené, trieda reakcie na oheň A1	0,04	800,00	95,00	50,0
PO	Lepiaca malta	jednozložková hmota na báze cementu, odporúčané množstvo min. 40% plochy	0,88	900,00	1500,00	4,0
PO	Penetračný náter - pod tenk. omietku		0,00	0,00	0,00	0,0
PÚ	Omietka - vonkajšia (silikónová)	vysoko vodoodpudivá, umývateľná, odolná znečisteniu, zrnitosť 1,5 mm, hladená	0,70	900,00	1800,00	2,0