

FUNKCIA	MATERIÁL	POPIS JEDNOTLIVÝCH VRSTVIEK KONŠTRUKCIE	λ_u (W/m.K)	c (kg.K)	ρ (kg/m³)	h (mm)
S03b						
	Pozinkovaný plech - dvojité drážka	pozinkovaný plech na dvojité stojaté drážku hr 0,63 mm	0,00	0,00	0,00	1
HI	Hydroizolácia - poistná	difúzne otvorená, štruktúrovaná deliaca vrstva pre strechy, sd=0,02m	0,00	0,00	0,00	10
	Drevo - nosné		0,18	2510,00	400,00	25
L	Vzduchová mezer - rám		<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	0,00	50
TI	Tepelná izolácia - PIR		0,02	1250,00	35,00	80
DK	Drevený záklop		0,18	2510,00	400,00	20
TI	Tepelná izolácia - minerálna vlna	rolovaný pás zo sklenených vlákien, hydrofobizované vlákna po celom svojom povrchu, rovná hrana, trieda reakcie na oheň A1	0,04	840,00	15,50	200
S04						
	Pozinkovaný plech - dvojité drážka	pozinkovaný plech na dvojité stojaté drážku hr 0,63 mm	0,00	0,00	0,00	1
HI	Hydroizolácia - poistná	difúzne otvorená, štruktúrovaná deliaca vrstva pre strechy, sd=0,02m	0,00	0,00	0,00	10
	Drevo - nosné		0,18	2510,00	400,00	25
SE	Vzduchová medzera - inštalácia (prevetrávaná)	pre vedenie sietí	0,23	1010,00	1300,00	50
HI	Parotesná zábrana - PE fólia	$\mu=100\ 000$	0,35	1470,00	1200,00	1
S05						
HI	Hydroizolácia - mPVC fólia (strechy)	vystužená skleneným rúnom, na realizáciu pritážených a vegetačných striech, $\mu=20\ 000$	0,16	960,00	1400,00	2
SE	Separácia geotextília 500 g/m²	netkaná z PP vlákien, 500 g/m²	0,20	2000,00	980,00	2
TI	Tepelná izolácia - EPS (spádové klíny)	pevnosť v tlaku pri 10% stlačení - 150 kPa, trieda reakcie na oheň E, v spáde 2%	0,04	1270,00	25,00	600
Sp1						
PÚ	Gresová dlažba (na terče)	protišmyková, rozmer 600x600 mm	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	2000,00	20
SE	Teleskopické terče - prevetrávaná vzduchová medzera		0,00	1010,00	1300,00	100
HI	Hydroizolácia - mPVC fólia (strechy)	vystužená skleneným rúnom, na realizáciu pritážených a vegetačných striech, $\mu=20\ 000$	0,16	960,00	1400,00	2
TI	Tepelná izolácia - EPS (spádové klíny)	pevnosť v tlaku pri 10% stlačení - 150 kPa, trieda reakcie na oheň E, v spáde 2%	0,04	1270,00	25,00	150