VÝPIS DVERÍ

SO 01.2 REKONŠTRUKCIA SCHODISKA

POZNÁMKY

ROZMERY OTVORU BOLI ZAMERANÉ V SKUTKOVOM STAVE BEZ OČISTENIA OSTENÍ OD POVRCHOVÝCH ÚPRAV A ODSTRÁNENIA PARAPETNÝCH DOSIEK SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV OD OTVOROV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ V ZAOKRÚHLENÉ Z ODCHÝLKOU 40 mm NA KAŽDOM OSTENÍ NADPRAŽÍ A PARAPETA. OBKLADY DVERE JE NEVYHNUTNÉ VYRÁBAŤ AŽ PO PRESNOM ZAMERANÍ OTVOROV, PO OČISTENÍ OSTENÍ OD POVRCHOVÝCH ÚPRAV!

FARBA OKIEN A EXTERIÉROVÝCH DOPLNKOV JE NAVRHNUTÁ V ZHODE S FASÁDNOU OMIETKOU F1 RGB 209,210,209, SKUTOČNÚ FARBU (RAL 7047 alebo RAL 7035) JE NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ PODĽA TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ VÝROBCU, ZÁROVEŇ NIE JE DOVOLENÉ POUŽIŤ BIELU FARBU!

POČAS REALIZÁCIE / MONTÁŽE OKIEN JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV VÝROBCU A PRÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NORIEM (STN)

PRIPOJOVACIA ŠKÁRA OKNA S OBVODOVOU STENOU MUSÍ BYŤ VYHOTOVENÁ V TROCH ZÓNACH:
VONKAJŠÍ UZÁVER - POLOPRIEPUSTNÝ
TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLAČNÁ VÝPLŇ
VNÚTORNÝ UZÁVER - PAROTESNÝ

KOTVENIE OKIEN JE NAVRHNUTÉ POMOCOU SPÔN, SKÔB A ÚCHYTOV. KOTVENIE OKIEN JE DOPLNENÉ O PODKLADOVÉ (PARAPETNÉ PROFILY) A ROZŠIROVACIE PROFILY KTORÝCH POUŽITIE JE ORIENTAČNE ZNÁZORNENÉ VO VÝKAZE OKIEN A DVERÍ.

INTERIÉROVÁ A EXTERIÉROVÁ STRANA EXTERIEROVÝCH DVERÍ JE NAVRHNUTÁ S VSG ALEBO ESG SKLOM.
ZNAČENIE OKEN VO VÝKRESOCH:
D - DVERE INTERIÉROVÉ
Dp - DVERE S POŽIADAVKOU NA POŽIARNU OCHRANU / NUTNOSŤ POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE A MONTÁŽI DVIER TAK ABY BOLI ZABEZPEČENÉ VŠETKY POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY.
De - DVERE EXTERIEROVÉ
Dep - DVERE EXTERIEROVÉ S POŽIADAVKOU NA POŽIARNU OCHRANU / NUTNOSŤ POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE A MONTÁŽI DVIER TAK ABY BOLI ZABEZPEČENÉ VŠETKY POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY.

BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC 2 PRE VSETKY EXTERIEROVÉ DVERE
SÚČASTOU DODÁVKY VSETKÝCH DVERI - KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: TMAVOSIVÁ
- KOVANIE V SÚLADE S STN EN 13126-8

UPOZORNENIE
AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ!

±0,000 m = 154,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT /
REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU

INVESTOR /
OBCHODNÁ AKADÉMIA HUMENNÉ

SO / **01.2 REKONŠTRUKCIA SCHODISKA**

OBSAH VÝKRESU /
NAVRHOVANÝ STAV - VÝPIS DVERÍ

VÝKRES Č. / **NS-11**
MIERKA / **1:50**
FORMÁT /

PROFESIA / **ASR**
STUPEŇ / **DRS**
DÁTUM / **12/2023**

SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /
Ing. arch. IGOR HRADSKÝ

HLAVNÝ PROJEKTANT /
Ing. STANISLAV PLŠKO

AUTOR NÁVRHU /

VYPRACOVAL /
Ing. STANISLAV PLŠKO

PEČIATKA /

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice +421 911 586 911 oon@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.