VÝPIS OKIEN - O

SO 01.1 REKONŠTRUKCIA SCHODISKA

OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE - POHĽAD Z EXTERIÉRU	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA
O s03	**OKNO HLINÍKOVÉ** - 1X PEVNÉ ZASKLENIE,  	1.NP 0 2.NP 0 3.NP 0 4.NP 0 5.NP 0 6.NP 2 Σ 2	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE PRIEHĽADNÉ U_{ok} = 0,75 W/m²K (pre normookno 1,8m2) VSG ALEBO ESG SKLO	RGB 209,210,209 napr. RAL 7047, 7035

SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA:
- VNÚTORNÝ PARAPET: PLASTOVÁ DOSKA (P / s03)
- VONKAJŠÍ PARAPET: VÝKAZ KLAMP. VÝROBKOV (k / s03)
- KĽUČKA: HLINÍKOVÁ, FARBA: TMAVOSIVÁ
- TIENENIE: VNÚTORNÉ ŽALÚZIE
- CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, napr. WINKHAUS / MAKO
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

ROZMER OTVORU š/v (mm)	1150/570	PLOCHA OTVORU A (m2)	0,66