Fasádny zateplovací systém na báze mineralnej vlny s organickou omietkovou úpravou Rough				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
F1	Vodou riediteľný univerzálny podkladový náter na akrylátovej báze, zušľachtený siloxanom, univerz. pigmentovaný podkladný náter pre organické a minerálne podklady	-	Stoplex W	
	Minerálna lepiaca a armovacia hmota, starobiela farba	5	StoLevell Uni	
	Fasádna minerálna doska	50 - 160	Fasádna minerálna doska TR10 (FKD-S Thermal)	
	Kotva na upevnenie tepelnoizolačných dosiek pre podkl. A,B,C,D kotev.hĺbka 25 mm, pre podkl. E kotev.hĺbka 65 mm + systémová zátka z mineralnej vlny.	-	Sto-Thermodübel II tanierová hmoždinka s kovovou skrutkou + STR-zátka minerálna (pre Ejot STR-U 2G a STR-H)	
	Minerálna lepiaca a armovacia malta/podkladová lepiaca a armovacia hmota, starobiela farba	5	StoLevell Uni	
	Armovacia sieťovina odolná voči zásadám, rozmer oka 4x4 mm	-	Sto-Glasfasergewebe F 110	
	Plnený, pigmentovaný, organický medzináter pre organické, silik.živičné omietky pri aplik.na miner.podklad (odtieň: RGB: 209,210,209)	5	Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg (odtien 16298)	
	štruktúra omietky škrabaná (točená) ROUGH, zrnitosť 1 mm (odtieň: RGB: 209,210,209)	-	Stolit Effect tónovaný C1 (odtien 16298, štruktúra ROUGH 10 EFFECT)	
Fasádny zateplovací systém na báze mineralnej vlny s organickou omietkovou úpravou Linear				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
F2	Vodou riediteľný univerzálny podkladový náter na akrylátovej báze, zušľachtený siloxanom, univerz. pigmentovaný podkladný náter pre organické a minerálne podklady	-	Stoplex W	
	Minerálna lepiaca a armovacia hmota, starobiela farba	5	StoLevell Uni	
	Fasádna minerálna doska	50-160	Fasádna minerálna doska TR10 (FKD-S Thermal)	
	Kotva na upevnenie tepelnoizolačných dosiek pre podkl. A,B,C,D kotev.hĺbka 25 mm, pre podkl. E kotev.hĺbka 65 mm + systémová zátka z mineralnej vlny.	-	Sto-Thermodübel II tanierová hmoždinka s kovovou skrutkou + STR-zátka minerálna (pre Ejot STR-U 2G a STR-H)	
	Minerálna lepiaca a armovacia malta/podkladová lepiaca a armovacia hmota, starobiela farba, výborné vlastnosti a spracovanie	5	StoLevell Uni	
	Armovacia sieťovina odolná voči zásadám, rozmer oka 4x4 mm	-	Sto-Glasfasergewebe F 110	
	Plnený, pigmentovaný, organický medzináter pre organické, silik.živičné omietky pri aplik.na miner.podklad (odtieň: RGB: 186,169,143)	5	Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg (odtien 31234)	
	štruktúra omietky škrabaná (točená) LINEAR, zrnitosť 1 mm (odtieň: RGB: 186,169,143)	-	Stolit Effect tónovaný C1_25kg (odtien 31234, štruktúra LINEAR 10 EFFECT)	
Fasádny zateplovací systém na báze soklovej dosky				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
F3	Vodou riediteľný univerzálny podkladový náter na akrylátovej báze, zušľachtený siloxanom, univerz. pigmentovaný podkladný náter pre organické a minerálne podklady		Stoplex W_20l	
	Minerálna lepiaca malta, veľmi vysoká lepiaca schopnosť a prídržnosť k podkladu, vysoká odolnosť voči stekaniu		Sto-Baukleber_25kg	
	Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu podľa EN 13163	160	Sto-Sockelplatte CZ 16 cm 100x60 cm_1,8m2	
	Kotva na upevnenie tepelnoizolačných dosiek pre podkl. A,B,C,D kotev.hĺbka 25 mm, pre podkl. E kotev.hĺbka 65 mm + systémová zátka z EPS.		Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 x 235 mm tanierová hmoždinka s kovovou skrutkou_100ks + STR-zátka polystyrenová šedá (pro Ejot STR-U 2G a STR-H) 100ks	
	Organická, armovacia hmota/podkladová omietka bezcementová		StoArmat Classic plus prírodný DOPRODEJ_25kg	
	Armovacia sieťovina odolná voči zásadám, rozmer oka 6x6 mm		Sto-Glasfasergewebe 110 cm_55m2	
	Organická stierková hmota na utesnenie v soklovej a podzemnej oblasti, pre použitie v soklovej oblasti dostatočne odolný voči poveternostným vplyvom		Sto-Flexyl_18kg	
	špeciálny cement pre typ CEM II B-LL 42		StoFlexyl Cement_18kg	

	Plnený, pigmentovaný, organický medzináter sprostredkujúci priľnavosť, regulujúci nasiakavosť, odolnosť voči zásadám, pigmentovaný		Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg	
	Organická vrchná vonkajšia omietka, s kapsľami obsahujúcimi konzervačný film (uvoľňujúci sa postupne v, priebehu niekoľkých rokov) pre zabránenie a spomalenie rastu rias a húb, s vysokokvalitným mramorovným zrnom z prirodzeného výskytu štruktúra omietky škrabaná (točená), zrnitosť 1 mm		Stolit K 1,0 tónovaný C1_25kg	
	Fasádna farba, s využitím bionického princípu pre suché fasády, s kapsľami obsahujúcimi, konzervačný film pre zabránenie a spomalenie rastu rias a húb fasádna farba pre riešenie zelených fasád (rýchle odvedenie vody z povrchu)		StoColor Dryonic G tónovaný C1_15l	

SKLADBY STIEN (V1)

OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
V1	univerz. podkladný náter pre organické a minerálne podklady, certif.TÜV		StoPrim Plex_20l	
	podkladný náter pre organické aj minerálne povrch.úpravy v interiéri		StoPrep In prírodný_25kg	
	štruktúra omietky škrabaná (točená), zrnitosť 1 mm		StoDecosit K 1,0 tónovaný C1_25kg	
	hodvábne matná, za vlhka čistiteľná farba, odolná voči dezinfekčným prostriedkom		StoColor Opticryl Satinmatt tónovaný C1_15l	

SKLADBY STIEN (V2)

OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
V2	Náter základny na ošetrenie podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt		Ceresit CN 94	
	Hydroizolácia pod keramické obklady a dlažbu v interiéri, cementoakrylová, jednozložková, elastická		Ceresit CL 51	
	Lepidlo cementové na obklady a dlažby z keramiky, na báze cementu, vystužené vláknami, do interiéru, trieda C2TE, prídržnosť min. 1 MPa,			
	Keramický obklad			

SKLADBY STRIECH (S1)

OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
S1	prípravný náter podkladu, asfaltová, vodou riediteľná emulzia		DEKPRIMER	
	parotesniaca, vzduchotesniaca vrstva, samolepiaci pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a s nízkou požiarnou záťažou		ALU-TEC FR	
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 70 kPa	220	ISOVER XH	
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 100 kPa, veľmi vysoká bodová zaťažiteľnosť 1000 N	80	ISOVER XH	
	Spádová doska na vytvorenie spádov v konštrukcii plochej strechy.	min 20		
	Viacvrstvová syntetická hydroizolačná fólia vystužená polyesterovou tkaninou a skleným rúnom, na báze vysoko kvalitného flexibilného polyolefínu (FPO) obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu podľa EN 13956. + systémová teleskopická podložka + systémová kotevná skrutka	1,5	fólia z TPO / FPO určená na mechanické kotvenie plastová teleskopická podložka kotevného systému podľa EAD 030351 oceľová skrutka kotevného systému podľa EAD 030551 Alkorplan 35176	

SKLADBY STRIECH (S2)

OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
S2	prípravný náter podkladu, asfaltová, vodou riediteľná emulzia		DEKPRIMER	
	parotesniaca, vzduchotesniaca vrstva, samolepiaci pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a s nízkou požiarnou záťažou		ALU-TEC FR	
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 70 kPa	140	ISOVER XH	
	Spádová doska na vytvorenie spádov v konštrukcii plochej strechy.	min 20	Knauf SmartRoof Base	
	Viacvrstvová syntetická hydroizolačná fólia vystužená polyesterovou tkaninou a skleným rúnom, na báze vysoko kvalitného flexibilného polyolefínu (FPO) obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu podľa EN 13956. + systémová teleskopická podložka + systémová kotevná skrutka	1,5	fólia z TPO / FPO určená na mechanické kotvenie plastová teleskopická podložka kotevného systému podľa EAD 030351 oceľová skrutka kotevného systému podľa EAD 030551 Alkorplan 35176	

SKLADBY STRIECH (S3)				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
S3	prípravný náter podkladu, asfaltová, vodou riediteľná emulzia		DEKPRIMER	
	parotesniaca, vzduchotesniaca vrstva, samolepiaci pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a s nízkou požiarnou záťažou		ALU-TEC FR	
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 70 kPa	50	ISOVER XH	
	Spádová doska na vytvorenie spádov v konštrukcii plochej strechy.	min 20	Knauf SmartRoof Base	
	Viacvrstvová syntetická hydroizolačná fólia vystužená polyesterovou tkaninou a skleným rúnom, na báze vysoko kvalitného flexibilného polyolefínu (FPO) obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu podľa EN 13956. + systémová teleskopická podložka + systémová kotevná skrutka	1,5	fólia z TPO / FPO určená na mechanické kotvenie plastová teleskopická podložka kotevného systému podľa EAD 030351 oceľová skrutka kotevného systému podľa EAD 030551 Alkorplan 35176	
	Rektifikačné terče pod dlažbu, odolné voči mrazom a UV žiareniu			
	vonkajšia keramická dlažba protismiková úprava R11	20		
SKLADBY STRIECH (S4)				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
S4	prípravný náter podkladu, asfaltová, vodou riediteľná emulzia		DEKPRIMER	
	parotesniaca, vzduchotesniaca vrstva, samolepiaci pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a s nízkou požiarnou záťažou		ALU-TEC FR	
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 70 kPa	110		
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 70 kPa	220	ISOVER XH	
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 100 kPa, veľmi vysoká bodová zaťažiteľnosť 1000 N	80	ISOVER XH	
	Spádová doska na vytvorenie spádov v konštrukcii plochej strechy.	min 20	Knauf SmartRoof Base	
	Viacvrstvová syntetická hydroizolačná fólia vystužená polyesterovou tkaninou a skleným rúnom, na báze vysoko kvalitného flexibilného polyolefínu (FPO) obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu podľa EN 13956. + systémová teleskopická podložka + systémová kotevná skrutka	1,5	fólia z TPO / FPO určená na mechanické kotvenie plastová teleskopická podložka kotevného systému podľa EAD 030351 oceľová skrutka kotevného systému podľa EAD 030551 Alkorplan 35176	
SKLADBY STRIECH (S5)				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
S5	prípravný náter podkladu, asfaltová, vodou riediteľná emulzia		DEKPRIMER	
	parotesniaca, vzduchotesniaca vrstva, samolepiaci pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a s nízkou požiarnou záťažou		ALU-TEC FR	
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 70 kPa	110		
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 70 kPa	220	ISOVER XH	
	Izolačné dosky z čadičovej minerálnej vlny, veľmi vysoká pevnosť v tlaku 100 kPa, veľmi vysoká bodová zaťažiteľnosť 1000 N	80	ISOVER XH	
	Spádová doska na vytvorenie spádov v konštrukcii plochej strechy.	min 20	Knauf SmartRoof Base	
	Viacvrstvová syntetická hydroizolačná fólia vystužená polyesterovou tkaninou a skleným rúnom, na báze vysoko kvalitného flexibilného polyolefínu (FPO) obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu podľa EN 13956. + systémová teleskopická podložka + systémová kotevná skrutka	1,5	fólia z TPO / FPO určená na mechanické kotvenie plastová teleskopická podložka kotevného systému podľa EAD 030351 oceľová skrutka kotevného systému podľa EAD 030551 Alkorplan 35176	
SKLADBY STRIECH (S6)				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.

S6	Presklenná markýza nad vstupom Vrstvené bezpečnostné sklo typu TVG/VSG (tepelne spevnené vrstvené sklo) alebo ESG/VSG (tepelne tvrdené vrstvené sklo) Konštrukcia tvorená oceľovými profilmi 60x40 mm, vrátane kompletnej povrchovej úpravy (antikorózny náter/žiarové zinkovanie a finálne práškové lakovanie) Kotvenie oceľovej podkonštrukcie do nosnej obvodovej steny pomocou certifikovaných kotiev s ohľadom na kontaktný zatepľovací systém (ETICS) a elimináciu tepelných mostov. V prípade potreby doplnené o oceľové tiahla/konzolové ramená.			
SKLADBY PODLÁH (P1)				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
P1	Keramický obklad	10		
	Lepidlo cementové na obklady a dlažby z keramiky, na báze cementu, vystužené vláknami, do interiéru, trieda C2TE, prídržnosť min. 1 MPa,	5		
	Hydroizolácia pod keramické obklady a dlažbu v interiéri, cementoakrylová, jednozložková, elastická	-		
	Náter základny na ošetrenie podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt	-		
	betónový poter (sieť KH20, 6/150/150), hr. 65mm	65		
	Separačná fólia			
	podlahový polystyrén EPS 200,	160 (80+80)		
	hydroizolačná a protiradónová ochrana - 1x asf. pás natavený celoplošne k podkladu	10	DEKGLASS G200 S40	
	asfaltová penetračná emulzia		DEKPRIMER	
	armovaný podkladný betón	150		
	zhutnené štrkové lôžko, Edef2=50MPa	150		
SKLADBY PODLÁH (P2)				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
P2	laminátová podlaha			
	tlmiaca podložka hr. 15mm	15		
	betónový poter (sieť KH20, 6/150/150), hr. 65mm	65		
	Separačná fólia			
	podlahový polystyrén EPS 200,			
	hydroizolačná a protiradónová ochrana - 1x asf. pás DEKGLASS G200 S40 natavený celoplošne k podkladu, hr. cca10mm	10		
	asfaltová penetračná emulzia DEKPRIMER			
	armovaný podkladný betón, hr. 150mm	150		
	zhutnené štrkové lôžko hr. 150mm (alter. penové sklo), Edef2=50MPa	150		
SKLADBY PODLÁH (P3) hluk a nárazy tlmiaca				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
P3	Gumenná podlaha tvrdá, nenasiakavá - roznášacia vrstva	6		
	Antivibračná gumená podlaha	10		
	Hmota hydroizolačná weber terizol jednozložková silikátová hydroizolačná hmota na vytvorenie hydroizolačných povlakov, spotreba			
	betónový poter (sieť KH20, 6/150/150)	65		
	Separačná fólia			
	podlahový polystyrén EPS 200,	160 (80+80)		
	hydroizolačná a protiradónová ochrana - 1x asf. pás natavený celoplošne k podkladu	10		
	asfaltová penetračná emulzia			
	armovaný podkladný betón	150		
	zhutnené štrkové lôžko, Edef2=50MPa	150		
SKLADBY PODLÁH (P4)				
OZN.	POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.

P4		Keramický obklad	10		
		Lepidlo cementové na obklady a dlažby z keramiky, na báze cementu, vystužené vláknami, do interiéru, trieda C2TE, prídržnosť min. 1 MPa,	5		
		Hydroizolácia pod keramické obklady a dlažbu v interiéri, cementoakrylová, jednozložková, elastická	-		
		Náter základny na ošetrenie podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt	-		
		betónový poter (sieť KH20, 6/150/150), hr. 85mm			
		hydroizolačná a protiradónová ochrana - 1x asf. pás natavený celoplošne k podkladu	10		
		asfaltová penetračná emulzia			
		armovaný podkladný betón	250		
		zhutnené štrkové lôžko, Edef2=50MPa	150		
SKLADBY PODLÁH (P5)					
OZN.		POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
P5		Keramický obklad	10		
		Lepidlo cementové na obklady a dlažby z keramiky, na báze cementu, vystužené vláknami, do interiéru, trieda C2TE, prídržnosť min. 1 MPa,	5		
		Hydroizolácia pod keramické obklady a dlažbu v interiéri, cementoakrylová, jednozložková, elastická	-		
		Náter základny na ošetrenie podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt	-		
		betónový poter	55		
		Separačná fólia			
		Izolačné dosky z minerálnej - kamennej vlny - podlahová izolácia na zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti	30		
SKLADBY PODLÁH (P6)					
OZN.		POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
P6		laminátová podlaha			
		tlmiaca podložka	15		
		betónový poter (sieť KH20, 6/150/150), hr. 65mm	65		
		Separačná fólia			
		Izolačné dosky z minerálnej - kamennej vlny - podlahová izolácia na zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti	30		
SKLADBY PODLÁH (P7)					
OZN.		POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
P7		Keramický obklad	10		
		Lepidlo cementové na obklady a dlažby z keramiky, na báze cementu, vystužené vláknami, do interiéru, trieda C2TE, prídržnosť min. 1 MPa,	5		
		Hydroizolácia pod keramické obklady a dlažbu v interiéri, cementoakrylová, jednozložková, elastická	-		
		Náter základny na ošetrenie podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt	-		
Fasádny zateplovací systém na báze mineralnej vlny (C1) s organickou omietkovou úpravou ROUGH 10 EFFECT					
OZN.		POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
C1		Vodou riediteľný univerzálny podkladový náter na akrylátovej báze, zušľachtený siloxanom, univerz. pigmentovaný podkladný náter pre organické a minerálne podklady	-	Stoplex W	
		Minerálna lepiaca a armovacia hmota, starobiela farba	3	StoLevell Uni	
		Fasádna minerálna doska	200	Fasádna minerálna doska TR10 (FKD-S Thermal) 16 cm	
		Kotva na upevnenie tepelnoizolačných dosiek pre podkl. A,B,C,D kotev.hĺbka 25 mm, pre podkl. E kotev.hĺbka 65 mm + systémová zátka z mineralnej vlny.	-	Sto-Thermodübel II tanierová hmoždinka s kovovou skrutkou + STR-zátka minerálna (pre Ejot STR-U 2G a STR-H)	
		Minerálna lepiaca a armovacia malta/podkladová lepiaca a armovacia hmota, starobiela farba, výborné vlastnosti a spracovanie	-	StoLevell Uni	
		Armovacia sieťovina odolná voči zásadám, rozmer oka 4x4 mm	-	Sto-Glasfasergewebe F 110	

		Plnený, pigmentovaný, organický medzináter pre organické, silik.živičné omietky pri aplik.na miner.podklad (odtieň: RGB: 209,210,209)	-	Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg (odtien 16298)	
		štruktúra omietky škrabaná (točená) ROUGH, zrnitosť 1 mm (odtieň: RGB: 209,210,209)	-	Stolit Effect tónovaný C1_25kg (odtien 16298, štruktúra ROUGH 10 EFFECT)	
Fasádny zateplovací systém na báze mineralnej vlny (C2)					
OZN.		POPIS VRSTIEV	HRUBKA (mm)	ODPORÚČANÝ TYP VÝROBCU	POZN.
C2		Vodou riediteľný univerzálny podkladový náter na akrylátovej báze, zušľachtený siloxanom, univerz. pigmentovaný podkladný náter pre organické a minerálne podklady	-	Stoplex W	
		Minerálna lepiaca a armovacia hmota, starobiela farba	3	StoLevell Uni	
		Fasádna minerálna doska	200	Fasádna minerálna doska TR10 (FKD-S Thermal) 16 cm	
		Kotva na upevnenie tepelnoizolačných dosiek pre podkl. A,B,C,D kotev.hĺbka 25 mm, pre podkl. E kotev.hĺbka 65 mm + systémová zátka z mineralnej vlny.	-	Sto-Thermodübel II tanierová hmoždinka s kovovou skrutkou + STR-zátka minerálna (pre Ejot STR-U 2G a STR-H)	
		Minerálna lepiaca a armovacia malta/podkladová lepiaca a armovacia hmota, starobiela farba, výborné vlastnosti a spracovanie	-	StoLevell Uni	
		Armovacia sieťovina odolná voči zásadám, rozmer oka 4x4 mm	-	Sto-Glasfasergewebe F 110	
		Plnený, pigmentovaný, organický medzináter pre organické, silik.živičné omietky pri aplik.na miner.podklad (odtieň: RGB: 186,169,143)	-	Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg (odtien 31234)	
		štruktúra omietky škrabaná (točená) LINEAR, zrnitosť 1 mm (odtieň: RGB: 186,169,143)	-	Stolit Effect tónovaný C1_25kg (odtien 31234, štruktúra LINEAR 10 EFFECT)	