



PRVKY KROVU

- P01 POMÚRNICA DVOJITA 120X160
- P02 VÄZNÝ TRÁM 180X160
- P03 SKRÁTENÝ VÄZNÝ TRÁM 180X160
- P04 VÝMENA VÄZNÉHO TRÁMU 180X160
- P05 STÍPIK 180X160
- P06 VZPERA 140X120
- P07 ROZPERA 140X120
- P08 HROTNICA 140X140
- P09 TRÁMIK 145X90
- P10 ROZPERA 160X140
- P11 KROKVA 120X100
- P12 NÁMETOK 100X100
- P13 RAMENÁT 2X500X50
- P14 MAKOVICA
- P15 KRÍŽ
- K01 KOTVENIE POMÚRNICE M20 (pevnosť 8.8) d 500 mm + CHEMICKÁ KOTVA
- K02 SKRUTKA SO 6-HRANNOU HLAVOU M12, DĹŽKY 240MM

POZNÁMKY

- PRED REALIZÁCIOU ZHOTOVÍŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU V RÁMCI KTOREJ JE NUTNÉ S DODATAVATEĽOM UPRESNIŤ TESÁRSKE SPOJE A ICH FIXÁCIU. NUTNÉ PRIZVAŤ PROJEKTANTA A STATIKA !
- DREVO PRVKOV KROVU A DEBNENIA - LAŤOVANIA (SMREKOVÉ) PRED OSADENÍM CHEMICKY OŠETRIŤ PROTI BIOTICKÉMU POŠKODENIU
- KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ VYHOTOVÍŤ Z MEDENÉHO PLECHU HR.0,6 MM PODĽA STN 73 3610.
- KORUNU MURIVA DOMURIVAŤ A VYSPRAVIŤ PÔVODNÝM MURIVOM NA VÁPENNÚ MALTU. PRESNÚ NIVELETU URČIŤ PO DEMONTÁŽI SÚČASNÉHO KROVU.
- K DEMONTÁŽI VÄZNÝCH TRÁMOV PRIZVAŤ PROJEKTANTA A REŠTAURÁTORA
- OSTATNÉ TESÁRSKE SPOJE AK NIEJE URČENÉ INÁČ FIXOVAŤ VRTUMI DO DREVA 8X220/80 MM TX40 SUPERTORX TANIEROVÁ HLAVA
- KORUNU MURIVA UPRAVIŤ A VYROVNAŤ VÁPENOU MALTOU, NIVELETU KORUNY MURIVA UPRESNIŤ PO ODSTRÁNENÍ VÄZNÝCH TRÁMOV ZA PRÍTOMNOSTI PROJEKTANTA A REŠTAURÁTORA

Hlavný projektant	Ing. arch. V. Krušínský	Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebná fakulta UNIZA Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina	
Zodpovedný projektant	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Vypracoval	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Objednávateľ: MESTO ŽILINA		DÁTUM :	11/2019
Názov: KAPLNKA MOROVÁ SV. MAGDALÉNY, REKONŠTRUKCIA STRECHY - I.ETAPA		FORMÁT :	3 x A4
		PROFESIA :	ARCHITEKTÚRA
		STUPEŇ :	SP
Objekt: Kaplnka sv. Magdalény, p. č. 1092, k. ú. Žilina		Mierka:	Číslo výkresu:
Obsah: NÁVRH - REZ		1:25	20