



## 1:50




Č. pol.	Počet ks.	D [mm]	Tvar	Dížka [m]	Spec. hmotnost' [kg/ml]	Celková dížka [m]	Hmotnost' [kg]
6	14	12	4490	4.490	0.888	62.860	55.820
7	48	10	7850	7.850	0.617	376.800	232.486
8	141	10	12000	12.000	0.617	1692.000	1043.964
9	141	10	5170	5.170	0.617	728.970	449.774
10	288	16	3000	3.000	1.578	864.000	1363.392

<p><b>POZNÁMKA:</b></p> <p>- Výkaz a tabuľka výstuže je spoločný pre v</p>	
<p>-Dištančné "kozičky" je možné nahradiť za dištančné pásy (dištančné Raster dištančných pásov max. 500 mm</p> <p>-Koncové háky hornej alebo spodnej výstuže prestýkovať do tej povrchu B1 – T1, resp. B2 – T2 Koncový hák musí byť osadený</p> <p>-Nezrovnalosti vo výkrese tvaru, vo výkrese výstuže alebo nejas je nutné okamžite konzultovať s projektantom statiky a stavbe</p> <p>-V prípade nepochopenia kladenia výstuže je nutné obratom kon vysvetlenie, kontaktné údaje sú uvedené v rozpiske.</p>	
<p>Označenie vrstiev výstuže:</p>  <p>T - TOP (HORNY POVRCH) B - BOTTOM (DOLNÝ POVRCH) N - NEAR (BLIŽŠÍ POVRCH) F - FAR (VZDIALENEŠÍ POVRCH)</p>	 <p>Uvedené rozmery sú vonkajšie</p> <p>ZNAČKY: ☉ - PRACOVNÝ ZÁBER</p>
<p>Materiály:</p> <p>Betón: STN EN 206+A2-C25/30–XC1(SL)-CL 0,4–Dmax 16 S3</p> <p>Betonárska výstuž: B500B</p>	<p>Kryt:</p> <p>Sh:</p>
<p><b>MD</b> <b>STATIKA s.r.o.</b></p> <p>Trieda SNP 9336/61B, 040 11 Košice Telefón: 0911 094 804 e-mail: md@statika@gmail.com</p>	<p>Investor:</p> <p>ZŠ Hroncova 23, Košice</p> <p>Stavba:</p> <p>REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZŠ ŠKOLY HRONCOVA 23</p>

Hmotnost celkem [kg]	7553.137
----------------------	----------

- Dištančné "kozičky" je možné nahradiť za dištančné pásy (dištančné hady).  
Raster dištančných pásov max. 500 mm
- Koncové háky hornej alebo spodnej výstuže prestýkovať do tej istej vrstvy pri opáčnom povrchu B1 - T1, resp. B2 - T2 Koncový hák musí byť osadený stále zvislo!
- Nezrovnalosť vo výkrese tvaru, vo výkrese výstuže alebo nejasnosti v samotnej výstuži je nutné okamžite konzultovať s projektantom statiky a stavebnej časti.
- V prípade nepochopenia kladenia výstuže je nutné obratom kontaktovať projektanta pre vysvetlenie, kontaktné údaje sú uvedené v rozpiske.

Materiál: Betón: STN EN 206+A2-C25/30-X1(1SK)-CL 0,4-Dmax 16 S3 Betonárska výstuž: B500B		Krytie výstuže/Povrchová úprava: Stropná doska - 30 mm	
 <b>STATIKA s.r.o.</b> Tlačo: MRP 2350/010, 040 II Košice telefón: 0911 094 806 e-mail: mdstatika@gmail.com www.mdstatika.sk	Investor: ZŠ Hroncova 23, Košice		Profesia: statika
	Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23		Dátum: 03 / 2025
	Objekt: SO 100 – PAVILÓN IV.		Stupeň: RP
Zodp. projektant: Ing. M. Dragošiek		Mierka: 1:50	
Vypracoval: Ing. J. Filinský		Ď. výkresu: VÝKRES VÝSTUŽE STROPU +6,200 – horný povrch	
		S-11	